

LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

Č. MÍSTNOSTI	NAZEV MÍSTNOSTI	m²	PODLAHA	S.V. / mm
1.01	zádveří	5,00	keramická dlažba	3000
1.02	sáňa	2,55	keramická dlažba	3000
1.03	chodba	14,80	vinyl	3000
1.04	kuchyň	8,30	vinyl	3000
1.05	obývací hala + jídelna	43,20	vinyl	3000
1.06	WC	2,10	keramická dlažba	2600
1.07	chodba	21,35	vinyl	2600
1.08	pokoř	12,15	vinyl	2600
1.09	pokoř	12,20	vinyl	2600
1.10	pokoř	12,35	vinyl	2600
1.11	ložnice	15,45	vinyl	2600
1.12	koupelna	7,50	keramická dlažba	2600
1.13	sklad	7,50	betonová mazanina	3725
1.14	přístřešek pro automobil	28,50	betonová mazanina	4125
1.15	terasa	28,80	betonová dlažba	

LEGENDA MATERIÁLŮ:

	Obvodová stěna objektu, tl. 340 mm: -EKOPANEL, tl. 60 mm -dřevěná nosná rámová konstrukce, tl. 160 mm (vč. tepelné izolace, tl. 140 mm) -EKOPANEL, tl. 60 mm -ORSIL fasádní sklo 10 mm -tenkovlnná omítka 10 mm (vč. armovací sítěky a fasádního trnku)
	Obvodová stěna objektu, tl. 280 mm: -EKOPANEL, tl. 60 mm -dřevěná nosná rámová konstrukce, tl. 160 mm -EKOPANEL, tl. 60 mm
	Obvodová stěna objektu, tl. 425 mm: -EKOPANEL, tl. 60 mm -dřevěná nosná rámová konstrukce, tl. 140 mm -vzduchová mezera, tl. 25 mm -dřevěná nosná rámová konstrukce, tl. 140 mm -EKOPANEL, tl. 60 mm
	Vnitřní příčka, tl. 180 mm: -EKOPANEL, tl. 60 mm -EKOPANEL, tl. 60 mm -EKOPANEL, tl. 60 mm
	Vnitřní příčka, tl. 120 mm: -EKOPANEL, tl. 60 mm -EKOPANEL, tl. 60 mm
	Vnitřní příčka, tl. 200 mm: -EKOPANEL, tl. 60 mm -dlaždicový, tl. 80 mm / kapsa pro zasouvací dveře -EKOPANEL, tl. 60 mm
	Dřevěné konstrukce
	Tepelná izolace
	Komin Schiedel UNI FINAL Ø 140 mm
	Plynosilikátová vlnice tl. 100 mm

pozn. 1: Otvor s vřítad melčkou pro vývod z digestoše, průměr 100mm, výška umístění nad stropním podhledem.
pozn. 2: Předstřina tl. 150mm pro instalaci do výšky 1200 mm nad podlahu
pozn. 3: Vybírad otvor
pozn. 4: Křb
pozn. 5: Svítivod VELUX TCF 300 mm a 2000 mm na podlahou
pozn. 6: Otvor s vřítad melčkou pro odvětrání místnosti, průměr 100mm, výška umístění 300 mm a 2000 mm na podlahou
pozn. 7: Zářítková tělesa budou umístěna v kapsě nad stropním podhledem, stěny kapsy bude opatřeno fólií s vysokou odrazivostí a z místnosti zaklopeno mléčným sklem
pozn. 8: Odvětrání ventilátorem do střešní roviny
pozn. 9: Ve spojení rámu oken bude umístěna vřítuž vynášející překlad oken
pozn. 10: Plítky mosí sklov zapuštěny o 5cm od fasády. Šířka plítky stěna na minimum
pozn. 11: Izolace fasády - fasádní minerální vata
pozn. 12: Izolace fasády - fasádní polystyren

1.np = 0,000 = 010.050 m.m.s EKOPASIV

Zodpovědný projektant:	Ing. arch. Volbert Vásek	Stavba: Rodinný dům - Novostavba	Stavba: Rodinný dům - Novostavba
Návrh:	Ing. arch. Volbert Vásek	Stavba: Rodinný dům - Novostavba	Stavba: Rodinný dům - Novostavba
Kreslil:	Matěj Pánek	Stavba: Rodinný dům - Novostavba	Stavba: Rodinný dům - Novostavba
Investor:	Stýněr Miroslav a Mgr. Hana Stýněrová Chvalkovice 157/63, Olomouc, 779 00	Stavba: Rodinný dům - Novostavba	Stavba: Rodinný dům - Novostavba
	RODINNÝ DŮM - NOVOSTAVBA STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ČÁST "EKOPASIV"	Stavba: Rodinný dům - Novostavba	Stavba: Rodinný dům - Novostavba
Obec: Olomouc	pozemek p.č.: 1487/6 a 1902 k.ú. Chvalkovice	Stavba: Rodinný dům - Novostavba	Stavba: Rodinný dům - Novostavba
	PŮDORYS 1.NP	Stavba: Rodinný dům - Novostavba	Stavba: Rodinný dům - Novostavba
		Stavba: Rodinný dům - Novostavba	06