

SHW

Ukažte velkorysost i v kvalitě.

Stacionární zásobníky SHW o obsahu 200, 300 a 400 litrů mají dostatek výkonových rezerv k tomu, aby se vypořádaly s celým domem. Uzavřený zásobník teplé vody je vyroben z oceli s vnitřním speciálním emailem. O další antikorozi ochranu se postará antikorozi prut se signalizačním zobrazovacím prvkem. Díky tomu je zařízení SHW vhodné pro libovolné množství odběrných míst. Zásobník je již sériově dodáván s teploměrem, signalizační anodou a variabilním přítokem studené vody. Jeho teplotu můžete plynule nastavovat. Vysoce účinná izolace zaručuje, že zásobník sálá do okolí minimální množství tepla. Spolu s možností provozovat přístroj na výhodný noční proud je stacionární zásobník SHW přesvědčivý i jako centrální a hospodárné řešení pro domácnosti a dílny. Všechny stacionární zásobníky lze bez potíží při modernizaci přezbrojit.



Nejdůležitější znaky

Zásobník na 200, 300, 400 litrů (podle přístroje)

Univerzální příruba 2,0 - 6,0 kW (závisí na přístroji a způsobu připojení)

Tlačítko rychlého ohřevu

Pohotovostní spotřeba proudu 1,5 - 2,25 kWh za den (podle přístroje)

Možnost výhodného provozu na noční proud

Regulátor k plynulému nastavení teploty cca. 35 °C až 82 °C



Typ			
Typ	SHW 200 S	SHW 300 S	SHW 400 S
Objedn. č.	182120	182121	182122
Jmenovitý objem	200 l	300 l	400 l
Výška	1578 mm	1593 mm	1763 mm
Šířka	630 mm	700 mm	750 mm
Hloubka	730 mm	815 mm	865 mm
technické údaje			
Příkon ~ 230 V	2-4 kW	2-4 kW	2-4 kW
Příkon ~ 400 V	2-6 kW	2-6 kW	2-6 kW
Elektrické připojení	1/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 3/N/PE
Jmenovité napětí	230/400 V	230/400 V	230/400 V
Kmitočet	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Vodovodní přípojka	G 1 A	G 1 A	G 1 A
Hmotnost	65 kg	77 kg	90 kg
Pohotovostní spotřeba proudu/24 hod.	1,50 kWh	1,90 kWh	2,25 kWh
Barva	Čistá bílá / čedičová šed'	Čistá bílá / čedičová šed'	Čistá bílá / čedičová šed'
Krytí (IP)	IP24	IP24	IP24