

Popis	Požadovaný počet ks
Záchytná vaňa 1000 l	5
Dvojplášťový kontajner na nebezpečné kvapaliny	2
Regál na sudy uzavretý RS	1
Kovový sud so zátkami - zátko vo veku G2" + G3/4"	10
Kovový sud s odnímateľným vekom - so sťahovacou pákou	10
Zostava pneumatického čerpadla	1
Kontajner M 1000 - zelený ventil	10

Dvojplášťový kontajner na nebezpečné kvapaliny

Hmotnosť	260 kg
Hĺbka	880 mm
Šírka	1280 mm
Výška	910 mm
Objem	500 l
Farba	žiarovo zinkovaný
Záruka	24 mesiacov



Záchytná vaňa 1000 l

Nosnosť	1500 kg
Hmotnosť	180 kg
Hĺbka	1500 mm
Šírka	1200 mm
Výška	950 mm
Dodatok	Záchytný objem: 1000 l
Farba	pozinkovaná
Záruka	24 mesiacov



Regál na sudy uzavretý RS

Nosnosť	1800 kg
Hmotnosť	640 kg
Hĺbka	1400 mm
Šírka	2900 mm
Výška	1800 mm
Farba	modrá
Záruka	24 mesiacov



Kovový sud so zátkami - zátka vo veku G2" + G3/4"

Kompletná špecifikácia

OBJEM (l) - 200

POVRCHOVÁ ÚPRAVA - pozinkovaný plech

PLNIACI OTVOR - 2 x vo veku

HLAVNÉ ROZMERY (mm) - ø 595x820

- Sud musí byť vyrobený z oceleového plechu, plášť zvarový a spevnený lisovanými výstuhami.
- Dno a veko spojené s plášťom viacnásobným bezpečnostným driapkovaním. Pre zaistenie tesnosti v driapkovaní nanosená tesniaca hmota.
- Plniaci otvor uzatvorený zátkou, ktorú možno zaistiť ochranným viečkom s trhacou páskou.
- Konštrukcia umožňuje viacnásobné použitie, repasovanie, recykláciu.
- Sud vhodný na prepravu a skladovanie všetkých druhov kvapalných látok v zmysle ďalej uvedených prepravných predpisov.

Sudy sú schválené na prepravu podľa medzinárodných prepravných predpisov:

IMDG-Code námorná doprava

RID železničná doprava

ADR cestná doprava.



Kovový sud s odnímateľným vekom - so sťahovacou pákou

Kompletná špecifikácia

OBJEM (l) - 200
POVRCHOVÁ ÚPRAVA - pozinkovaný plech
ODNÍMATEĽNÉ VEKO - x
HLAVNÉ ROZMERY (mm) - ø 595x820

- Sud musí byť vyrobený z oceleového plechu, plášť zvarovaný a spevnený lisovanými výstuhami. Dno s plášťom spojené viacnásobným bezpečnostným driapkovaním.
- Veko suda je zabezpečené pryžovým tesnením a je zaistené sťahovacím kruhom s vonkajším pákovým uzáverom.
- Sud vhodný na prepravu a skladovanie sypkých, pastovitých a tuhých látok. Sudy schválené na prepravu podľa medzinárodných prepravných predpisov:
IMDG-Code námorná doprava
RID železničná doprava
ADR cestná doprava.



Zostava pneumatického čerpadla

Kompletná špecifikácia

- Výkonné a vysoko spoľahlivé pneumatické čerpadlá s dlhou životnosťou.
- Jednoduchá údržba.
- Malé rozmery a nízka hmotnosť.
- Musí obsahovať aj čistiacu jednotku, výdajnú hadicu, pištoľ, prietokomer
- Určené predovšetkým na čerpanie chemických (nízkoagresívnych) látok z 200 l sudov.
- Konštrukcia čerpadla vyrobená z nerezovej ocele.
- Čerpadlo je vybavené korunovou matkou k uchyteniu čerpadla k sudu.

Požadovaná zostava - čerpadlo, čistiaca jednotka, matka, výdajná hadica 1/2 "4 m, výdajná pištoľ, špirálová hadica 10 m vrátane koncoviek pre pripojenie na zdroj stlačeného vzduchu.

Kontajner M 1000 - zelený ventil

OBJEM (l) - 1000
POVRCH. ÚPRAVA - Hostaflen GM 7745 (PE-HD)
NOSNOSŤ (kg) - 2055
VL.HMOTNOSŤ (kg) - 90
ROZMERY (mm) - 1200x1000x1160
Č.ATESTU - UN/31/HA1/Y

- Použitie pri skladovaní a transporte tekutých látok ako napr. anorganické a organické kyseliny, peroxidy, lúhy, acetáty, uhľovodíky.
- Mriežkový kôš vyrobený z pozinkovanej ocelevej mriežky s informačnou tabuľkou pre sprievodné dokumenty, horná doska je vyrobená z PE recyklátu, vnútorná nádoba z vysokomolekulárneho PE vysokej hustoty, odolného voči tvorbe trhlín a voči UV žiareniu.
- V hornom veku otvor s priemerom 150 mm, plombovateľný, s odvzdušnením.
- Výpustná armatúra v chránenom najhlbšom mieste kontajnera.

