


SKLADBA ZPEVNĚNÉ PLOCHY - BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA

- BETONOVÁ DLAŽBA BETON BROŽ ZÁTĚŽOVÁ TL.80 mm
- PÍSEK FRAKCE 4-8 mm TL.30 mm
- DRČENÉ KAMENIVO FRAKCE 8-16 mm TL. 50 mm
- DRČENÉ KAMENIVO FRAKCE 16-32 mm TL.200 mm
- STĚRKOPÍSEK FRAKCE 0-8 mm TL.100 mm
- ZHUTNĚNÁ PLÁŇ

LEGENDA


- PRÍPOJKA ELEKTRO
- PRÍPOJKA PLYNU
- PRÍPOJKA VODY
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
- KANALIZACE DEŠTOVÁ
- SVODY DEŠTOVÝCH VOD
- DRÁTĚNÉ OPLOCENÍ
- OPLOCENÍ S BETONOVOU PODEZDÍVKOU A VÝPLNÍ Z PRKEN
- ZPEVNĚNÉ PLOCHY ZÁMKOVÁ DLAŽBA
- ZPEVNĚNÉ PLOCHY BETONOVÉ ZATRAVNŮVACÍ TVÁRNICE
- VSTUP
- VJEZD



POZNÁMKA

VÝŠKOVÉ OSAZENÍ : RODINNÉHO DOMU +0,000 = 403,357 m n. m.  
"AN" - RETENČNÍ NÁDRŽ, OBJEM min. X,Y m² S PŘEPADEM DO VSAKU  
VÝMĚRA POZEMKU: 880,00m²  
ZASTAVĚNÁ PLOCHA DOMU: 261,15m²  
ZPEVNĚNÉ PLOCHY:  
-CHODNÍK 3,61m²  
-VJEZD 2,12x0,5=1,06m²  
ZASTAVĚNÉ PLOCHY CELKEM: 264,82m²  
ZASTAVĚNOST: 30,09%

KLIENTSKÉ ZMĚNY TYPOVÉHO PROJEKTU PROVEDL - Bc. Vojtěch Čarda - G SERVIS CZ

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	 G SERVIS CZ, s.r.o. Třelčská 10/257, Budova TTC 106 00 PRAHA 10 - MALEŠICE	
ING. LUBOS KANE	ING. LUBOS KANE	ING. O. STORK	ING. O. STORK		
MÍSTO STAVBY:	k. ú: Předboj p. č.: 233/236			FORMÁT	10 A4
STAVEBNÍK:	Felix Malnýkov			ARCH. Č.	08/2016
DATUM:	08/2016			STUPEN	SR
STAVBA:	RODINNÝ DŮM - ORLANDO 5			MĚŘÍTKO	1:50
ČÁST PROJEKTU :	ARCHITEKTONICKÉ A STAV. TECH. ŘEŠENÍ			KÓTOVANO V mm	CÍS. VÝK. C- 01
OBSAH VÝKRESU:	KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY				