


Pozice: 1

Množství: 1 Kus

TYP:

JEDNOKŘÍDLOVÉ VCH. DVEŘE S PRAHEM, SE SOKLEM



Profil: **ALUSTD**  
Šířka: 1120 mm  
Výška: 2150 mm  
Barva: **RAL8011 hnědá**  
Rám: rám vchodový s prahem  
Křídlo: křídlo vchodové sokl 150mm  
Rozšíření: Zazdivací lišta 30mm - VD  
Příčka: T-profil 84 mm AA720HI do křídla VD  
Výplň: \*1/16/ 4 Pl. Top N+, Ug1,1,  
Perizol 24mm+2xAl.plech RAL  
Sklo spec1: Kůra (čirá) 4 mm  
Výplň tl.: 24 mm,  
28 mm  
Kování: **Pole + název otvírky:**  
1 vch. dveře levé  
Kotvení: na kotvy - bez vrtání

Poznámka k pozici: :  
Celkem 20 klíčů.

Pracnost Perizol

Nástřik oboustran.plech na Perizol

El.vratný stand.pro 1kř VD

(pro AL VD)

**UPOZORNĚNÍ:**

Připojení elektrického zámku (elektrický vratný v protiplechu zámku) **NENÍ** předmětem dodávky a je nutno ho svěřit odborné firmě.

Koule/klika s krytím STUTTGART Q, nerez 64-70

Vložka BT3 knoflík pro kliky s krytím

Klíč navíc k zámkové vložce 3.st.bezpečnosti

Zavírač s ramínkem+aretace, stříbrný


Stavěč dveří, stříbrný (lakovaný)

Pozice: 2

Množství: 1 Kus

TYP:

JEDNOKŘÍDLOVÉ OKNO SKLOPNÉ,  
2 \* PEVNĚ ZASKLENÝ RÁM



Profil: **ALUSTD**  
Šířka: 1100 mm  
Výška: 4340 mm  
Barva: **RAL8011 hnědá**  
Rám: rám okenní standard 69mm  
Křídlo: křídlo okenní standard 48mm,  
2 \* pevně zasklený rám - fest  
2 \* Spojka vnitřní bez dilatace  
Rozšíření: Zazdivací lišta 30mm - okna  
Výplň: 3 \* \*1/16/ 4 Pl. Top N+, Ug1,1  
Spojka: 3 ks : Kůra (čirá) 4 mm  
Rozšíření: 3 \* 24 mm  
Výplň tl.: 3 \* 24 mm  
Kování: **Pole + název otvírky:**

1 Sklopné  
2 pevně v rámu  
3 pevně v rámu  
Kotvení: na kotvy - bez vrtání

#### Technická specifikace nabídky

##### Profily:

Futura Panel -

3-komorový hliníkový systém se stavební hloubkou 72 mm s přerušeným tepelným mostem s využitím při návrhu vstupních dveří a stěn do bytových domů, panelových domů, výrobních a kancelářských prostor

Futura Standard-

3-komorový hliníkový systém pro okna i dveře se stavební hloubkou 72 mm s přerušeným tepelným mostem, středové těsnění, Uf = 1,6 W/m2K

Futura Exclusive -

3-komorový hliníkový okenní systém se stavební hloubkou 72 mm, díky speciální konstrukci uspokojuje nejvyšší nároky na tepelnou izolaci, středové těsnění, Uf = 1,4 W/m2K, použití v rodinných domech

Futura Patio -

zdvížeň posuvný hliníkový systém o konstrukční hloubce rámu 135 mm (2-kolejnicové provedení)

Futura Interior -

neizolovaný jednokomorový hliníkový systém pro interiérové použití, stavební hloubka profilu 67 mm

Barva: Prášková barva RAL 8011

Těsnění: barva černá

##### Zasklení:

tepelně izolační dvojsklo, Ug = 1,1 W/m2K, spojení skel v provedení s tzv. teplým okrajem (černý plastový distanční rámeček TGI- W) výrazně potlačuje možnost vzniku kondenzátu; s tímto zasklením dosahují naše výrobky min. hodnoty vzduchové neprůzvučnosti 32 dB.

##### Kování:

celoobvodové systémové kování s 2 bezpečnostními uzávěry ve standardním provedení, garantujícími zvýšenou odolnost proti vloupání