



LEGENDA MATERIÁLOV

- BETÓN C 16/20 ZAKLADOVÉ PÁSY
- KRYTIE 50mm ZOSPODU
- KRYTIE 30mm Z BOKU A ZHORA
- S2 SIEŤ KH20 6/6 2000/3000 mm, 19ks, podlažia
- S3 SIEŤ KH20 6/6 1000/1500 mm, 1ks, podlažia
- S4 SIEŤ KH20 6/6 1000/3000 mm, 2ks, podlažia

POZNÁMKY:

VŠETKY ZAKLADOVÉ PÁSY SÚ VYSTUŽENÉ SIEŤOVINOU, V ROHOCH PREVAZÁŤ
 POKIAL BUDE SH ZAKLADU NIŽŠIE AKO JE NAVRHOVANÉ Z DŮVODU PREHLBENIA VYKOPU,
 JE NUTNÉ DODRŽAŤ ÚROVEŇ HORNÉJ HRANY ZAKLADU HH1,
 PRÍPADNÉ HROMOZVOD ULOŽIŤ DO VÝKOPU PRED ARMOVANÍM

prnok	pol.	Ø	dĺžka (m)	ks	celková dĺžka (m)				
					ØR6	ØR8	ØR10	ØR12	
1	10	1,20	96			115,20			
2	6	2,10	50	105					
3	12	6,00	32				192		
4	8	6,00	25		150				
5	10	6,00	23				138,00		
6	6	2,60	65	169					
7	12	1,10	20				22		
8	10	2,05	8						
celkom:			m	16,40		16,40			
			kg/m	290,4	150	269,60	214	0	
			kg	0,222	0,395	0,62	0,888	1,58	
			kg	64,47	59,25	167,15	190,03	0,00	
celkom:			kg	480,90					

AUTOR	ING. MARTIN KUCHARIK	mk4 s.r.o. statika, stavebné konštrukcie J. Holého 11, 934 01 Levice	
ZODP. PROJEKTANT	ING. JOZEF RECKÝ		
INVESTOR	STREBER s.r.o, Nitra		
STAVBA	NOVOSTAVBA RADOVÝCH RODINNÝCH DOMOV	DÁTUM	01/2014
	DUNAJSKÁ LUŽŇA, p.č. 671/522-524, okr. Senec	FORMÁT	2A4
		MIERKA	1:50, 1:20
ČASŤ	STATIKA	STUPEŇ	DSP
DRUH VÝKRESU	VÝKRES VŠTUŽE ZAKLADOV	Č. ZAKAZKY	
		VYHOTOVENIE	Č. VÝKRESU
			S 01