

VÝPIS OKEN - SPECIFIKACE

Stavba: Rekonstrukce přírodovědné stanice Kamenáčky	Investor: Jihomoravský kraj	Zakázka číslo: B-10-076-000	Stupeň: RPD	Datum: 10/2012	Vypracoval: Ing. Michal Kolář
--	--------------------------------	--------------------------------	----------------	-------------------	----------------------------------

OZNAČENÍ	OKNO VŠEOBECNĚ								SKLO			RÁM				VNITŘNÍ PARAPET			PŘÍSLUŠENSTVÍ						MNOŽSTVÍ							
	GRAFICKÁ PŘÍLOHA	ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ	POŽ. KLASIFIKACE	ROZMĚR OTVORU W/V	POŽADOVANÁ BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	SOUČÍTELEK PROSTUPU TEPLA U=W/m ² K	VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST Rv=dB	ZPŮSOB ZASKLENÍ	PROPUSTNOST SOLÁRNÍ ENERGIE g=%	BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ (CONNEX 16-4-16)	MAT. RÁMU	BLIŽŠÍ SPECIFIKACE MATERIÁLU	barva rámu VNITŘNÍ	barva rámu VNĚJŠÍ	BARVA KŘÍDLA	MATERIÁL	PLOŠNÝ ROZMĚR	BARVA	MATERIÁL KOVÁNÍ	MEZISKELNÍ PŘÍČKY	VENKOVNÍ ROLETA	SÍŤ PROTI HMYZU	KRYT PRO VENKOVNÍ ŽALUZII	POZNÁMKA	REVIZE	IPP	INP	ZNP	Celkem			
O/0.01		neobsazeno																														
O/0.02	1	výklopné, otevíravé	-	1000/750	-	1.1	32	dvojsklo	100%	•	plast	5 komor	RAL 9010	RAL 9010	RAL 9010	DTDL	1000/300	bílá RAL 9010	broušený nerez	-	-	-	-	-	-	00	1				1	
O/0.03	1	výklopné	-	1400/750	-	1.1	32	dvojsklo	100%	•	plast	5 komor	RAL 9010	RAL 9010	RAL 9010	DTDL	1400/300	bílá RAL 9010	broušený nerez	-	-	-	-	-	-	00	1				1	
O/0.04	1	výklopné, otevíravé / pevné	-	11780/700	-	1.1	32	dvojsklo	100%	•	plast	5 komor	RAL 9010	RAL 9007	RAL 9007 RAL 9010	DTDL	1780/300	bílá RAL 9010	broušený nerez	-	-	•	-	-	-	00	1				1	
O/1.01	1	pevné	-	1000/1640	-	1,1	32	dvojsklo	100%	•	plast	5 komor	RAL 9010	RAL 9007	RAL 9007 RAL 9010	DTDL	1000/300	bílá RAL 9010	broušený nerez	-	-	-	-	-	-	00		1			1	
O/1.02	1	výklopné	-	1250/750	-	1,1	32	dvojsklo	100%		hliník	5 komor	RAL 9007	RAL 9007	RAL 9007	DTDL	1000/300	RAL 9007	broušený nerez	-	-	-	-	-	-	00		1			1	
O/1.03	2	otevíravé/výklopné/pevné	-	2125/1135	-	1,1	32	dvojsklo	100%		hliník	5 komor	RAL 9007	RAL 9007	RAL 9007	DTDL	2125/300	RAL 9007	broušený nerez	-	-	•	-	-	-	00		1			1	
O/1.04	2	výklopné/pevné	-	5875/2250	-	1,1	37	dvojsklo	100%		hliník	5 komor	RAL 9007	RAL 9007	RAL 9007	DTDL	5875/300	RAL 9007	broušený nerez	-	•	-	•	-	-	00		1			1	
O/2.01	2	výklopné, otevíravé /pevné/protipožární	část EW15	5275/920 + 1375/4290	-	1,1	37	dvojsklo	100%	•	hliník	5 komor	RAL 9007	RAL 9007	RAL 9007	DTDL	2475/300 +4000/300	RAL 9007	broušený nerez	•	-	•	-	-	součástí stěny jsou vstupní dveře viz D/1.08	00			1		1	
O/2.02	3	pevné	-	2000/1500	-	1,1	32	dvojsklo	100%		plast	5 komor	dle interieru (sv.dřevo)	dle interieru (sv.dřevo)	dle interieru (sv.dřevo)	DTDL	2000/300	RAL 9007	broušený nerez	-	-	-	-	-	-	00			1		1	
O/2.03	3	pevné	-	1000/850	-	-	-	kalené sklo	100%		plast	dle interieru (sv.dřevo)	dle interieru (sv.dřevo)	dle interieru (sv.dřevo)	dle interieru (sv.dřevo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	mléčná fólie	00			1		1	