


## DVEŘE VNITŘNÍ

OZNAČENÍ	ZÁKLADNÍ POPIS	SCHEMA	DVEŘNÍ KŘÍDLO	ZARUBEN	KOVANÍ	POČET KUSŮ
03	DVEŘE VNITŘNÍ DVOUKŘÍDLÉ PLNĚ JEDNOKŘÍDLÉ OTVORNÉ ROZMĚR 600x1970 mm		PLNĚ HEJDKÉ MATEŘ. TYP SPECI. ELIZANT KONFORT - W05EL 10 PROJEKCE KLIMA - 5 VÝSTRAHU 0000 NOSTI VLOČ. MEOHNOČKÉ ZATĚŽI A VĚTRNOSTI POMĚCH HPK BARVA BILÁ VĚTRNACÍ VŘÍZKY - BILÝ PĚŠT 350x110 mm	OCHELOVÁ ZARUBENĚ PRO DOPLETNOU MONTÁŽ ZAROVNĚ ZINOVANĚ + KOMAXIT	ROZETOVÉ KOVANÍ KRUHOVÁ ROZĚTA NĚRĚZ ASI 304 KLUKA/KLUKA TYP TWIN - UFG H 18012W, 18.4 1x ROZĚTA BB 1x ROZĚTA WC CYLINDRICKÁ VLOŽKA FAG	2
POZNÁMKA	- PŘESNÉ ROZMĚRY DVEŘÍ NUTNO DODĚLAT PŘI REALIZACI. PŘESNÝ TYP DVEŘÍ I KOVANÍ A BARVNOU ÚPRAVU URČÍ PROJEKTANT A INVESTOR PŘI REALIZACI. - VÝROBKY A MATERIÁLY UVEDENÉ V TĚTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JSOU ZVOLENY JAKO REPERENČNÍ. NAVRHOVAT JE LZE POUŽIT KVALITATIVNĚ SROVNATELNYMI NEBO LEPŠIMI, PŘI ZAMĚNĚ NESMÍ DOJÍT KE ZMĚNĚ KONCEPCE ŘEŠENÍ A KE SNÍŽENÍ TECHNICKÝCH PARAMETRŮ VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ. VEŠKERÉ ZAMĚNY MUSÍ BÝT DOOSOUHLASENY PROJEKTANTEM A INVESTOREM					

## DVEŘE VENKOVNÍ

OZNAČENÍ	ZÁKLADNÍ POPIS	SCHEMA	DVEŘNÍ KŘÍDLO	ZARUBEN	KOVANÍ	POČET KUSŮ
04	DVEŘE VENKOVNÍ PLASTOVÉ PLNĚ APLIKOVÉ DVOUKŘÍDLÉ OTVORNÉ ROZMĚR 1470x2500 mm U=1,2 W/m <sup>2</sup> K		PLASTOVÉ PLNĚ S TĚPELNĚ ISOLACNÍ BEZPEČNOSTNÍ VÝPLNÍ	RAMĚNÁ PLASTOVÁ DOPLETNĚ MONTÁŽNĚ ZARUBENĚ	BEZPEČNOSTNÍ KOVANÍ KLIMA/KOULE NĚRĚZ ANI TYP TWIN COLUMBUS H 2037 KS/L01T OTVORNICKÁ VLOŽKA FAG	2
POZNÁMKA	- PŘESNÉ ROZMĚRY DVEŘÍ NUTNO DODĚLAT PŘI REALIZACI. PŘESNÝ TYP DVEŘÍ I KOVANÍ A BARVNOU ÚPRAVU URČÍ PROJEKTANT A INVESTOR PŘI REALIZACI. - VÝROBKY A MATERIÁLY UVEDENÉ V TĚTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JSOU ZVOLENY JAKO REPERENČNÍ. NAVRHOVAT JE LZE POUŽIT KVALITATIVNĚ SROVNATELNYMI NEBO LEPŠIMI, PŘI ZAMĚNĚ NESMÍ DOJÍT KE ZMĚNĚ KONCEPCE ŘEŠENÍ A KE SNÍŽENÍ TECHNICKÝCH PARAMETRŮ VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ. VEŠKERÉ ZAMĚNY MUSÍ BÝT DOOSOUHLASENY PROJEKTANTEM A INVESTOREM					