







Poz.	Schéma pohled zevnitř	Jmenov. rozměr	Rozměr Š x V Výška (+30mm podklad.profil)	Popis	otevírání	kusů	
1.		150x150	Okno Š=1480 x V=1480 (1450+30)	Barva bílá Sklo standart U=1,0	O/S	12	
2. <b>AL TER NATI VA</b>		150x150 85x235	Sestava : 1. Š=1480 x V=1480 (1450+30) 2. Š=850 x V=2350 (2320+30)	Barva bílá Sklo standart 1,0	1.-O/S 2.-O	2	
3. <b>AL TER NATI VA</b>		150x150 85x235	Sestava : 1. Š=1480 x V=1480 (1450+30) 2. Š=850 x V=2350 (2320+30)	Barva bílá Sklo standart 1,0	1.-O/S 2.-O	2	
4.		60x60	Okno Š=580 x V=580(550+30)	Barva bílá Sklo standart 1,0	O/S	4 P 4 L	
6.		90x60	Okno Š=880 x V=580(550+30)	Barva bílá Sklo standart 1,0	O/S	7 P 7 L	
6 B. alter nativ a k poz .6		90x60	Okno Š=880 x V=580(550+30)	Barva bílá Sklo standart 1,0	S	14	

**POZOR: ROZMĚRY VYCHÁZÍ ZE STÁVAJÍCÍCH TYPOVÝCH DŘEVĚNÝCH OKEN , PŘED OBJEDNÁVKOU BUDOU UPŘESNĚNY (rovněž otevírání P/L) ! Výška uvedena včetně podkladního profilu =čistá výška prvku +profil (+30mm) .**

**Alternativně** prosím nab.Poz.2 a Poz.3 v členění BD=O , střední křídlo =Fix a vnější křídlo =O/S tak ,aby optika z vnějšku byla shodná s Poz.1 .

**Okna pro rekonstrukci.** Profil 5 komor – Aluplast Ideal 4000 / Ideal 4000 Round-line nebo podobná /srovnatelná alternativa jiného výrobce (energeticky úspornější profil vzhledem k typu objektu je nadbytečný).

Barva bílá (oboustranně) , kování standart , sklo standart U=1,0 , kliky standart bílé.

Dodání: výrobky bez montáže. Místo dodání/stavby: Žatec (43801) , ČR .

Termín: dle dohody , 4.Q.2016 /1.Q.2017