



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č. M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m ²)	POVRCH PODLAHY	POVRCH STĚN
1.01	VSTUP	5,16	KERAMICKÁ DLAŽBA	SÁDROVÁ OMÍTKA
1.02	HALA	12,67	PLOVOUCÍ PODLAHA	SÁDROVÁ OMÍTKA
1.03	POKOJ 1	12,22	PLOVOUCÍ PODLAHA	SÁDROVÁ OMÍTKA
1.04	KOUPELNA	6,75	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD
1.05	KUCHYŇ	17,14	KERAMICKÁ DLAŽBA	SÁDROVÁ OMÍTKA
1.06	OBÝVACÍ POKOJ	23,73	PLOVOUCÍ PODLAHA	SÁDROVÁ OMÍTKA
1.07	LOŽNICE	14,83	PLOVOUCÍ PODLAHA	SÁDROVÁ OMÍTKA
1.08	PRÁDELNA	3,00	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD
1.09	POKOJ 2	12,22	PLOVOUCÍ PODLAHA	SÁDROVÁ OMÍTKA
1.10	TECHNICKÁ MÍSTNOST	2,90	KERAMICKÁ DLAŽBA	SÁDROVÁ OMÍTKA
1.11	WC	1,78	KERAMICKÁ DLAŽBA	SÁDROVÁ OMÍTKA

UŽITNÁ PLOCHA = 112,40 m²
 ZASTAVĚNÁ PLOCHA = 131,51 m²
 OBVOD OBESTAVĚNÉ ČÁSTI = 47,59 m

SKLADBA PODLAHY

VELKOFORMÁTOVÁ DLAŽBA	10 mm
LEPIDLO	4 mm
PENETRAČNÍ NÁTĚR	
BETONOVÁ MAZANINA S PODLAHOVÝM VYTÁPĚNÍM	50 mm
SEPARAČNÍ PVC FOLIE	
TEPELNÁ IZOLACE EPS 100	60 mm
TEPELNÁ IZOLACE EPS 100	60 mm
HYDROIZOLACE	5 mm
PODKLADNÍ DESKA VYZTUŽENÁ OCELOVOU SVAROVANOU SÍŤÍ U OBOU POVRCHŮ	100 mm
OCHRANNÁ TEXTILIE	
HUTNĚNÉ ŠTĚRKOVÉ LOŽE	450 mm
ROSTLÝ TERÉN	

SKLADBA OBVODOVÉ STĚNY

TENKOVRSŤVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA	3 mm
JÁDROVÁ OMÍTKA	5 mm
LEPIDLO SE SKLENĚNOU SÍŤOVINOU	4 mm
OBVODOVÉ ZDIVO POROTHERM 24 PROFÍ DRYFIX	240 mm
LEPIDLO	4 mm
TEPELNÁ IZOLACE EPS 100	150 mm
LEPIDLO	3 mm
LÍCOVÝ OBKLAD KLINKER	15 mm

SKLADBA STROPU

ZÁKLOP Z OSB DESEK	15 mm
DŘEVĚNÝ I NOSNÍK VYPLNĚNÝ FOUKANOU IZOLACÍ EKOSTYRENEM	280 mm
CELOPLOŠNÉ PODBITÍ Z OSB DESEK, SPOJE	
PŘELEPENY TĚSNÍCÍ PÁSKOU ZAJIŠŤUJÍCÍ TĚSNOST	15 mm
ZÁVĚSNÁ KONSTRUKCE PRO PODHLED	154,5 mm
PODHLAD ZE SÁDROVLAKNITÝCH DESEK RIGIDUR	12,5 mm