



S1 - SKLADBA PODLAHY 1.NP
 -KERAMICKÁ DLAŽBA NA LEPIDLO 10MM
 -CEMENTOVÝ POTÉR B20 S KARI SÍŤÍ 150/150/6 70MM
 -SEPARAČNÍ FOLIE
 -STYRODUR 80MM
 -HYDROIZOLACE SKLOBIT 2x
 -ZÁKLADOVÁ DESKA S KARI SÍŤÍ 150/150/6 140MM
 -ROSTLÝ TERÉN

S2 - SKLADBA STROPU 2.NP
 -DŘEVĚNÁ PLOVOUCÍ 8MM
 -MIROLON 2MM
 -CEM. POTÉR (ANHYDRID) 60MM
 -LEPENKA A300 SH
 -PODLAHOVÝ POLYSTYREN PSB 150 TL. 80MM
 -PANEL SPIROLL TL. 250MM

S3 - SKLADBA STROPU 2.NP
 -KERAMICKÁ DLAŽBA NA LEPIDLO 10MM
 -CEM. POTÉR (ANHYDRID) 60MM
 -LEPENKA A300 SH
 -PODLAHOVÝ POLYSTYREN PSB 150 TL. 80MM
 -HYDROIZOLACE SKLOBIT
 -PANEL SPIROLL TL. 250MM

LEGENDA MATERIÁLŮ:

-  ZDIVO POROTHERM NA LEPÍCÍ TMEL
-  BETON B 15

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. HLAVÁČEK	PROJEKTANT PROFESE	VYPRACOVAL ING. HLAVÁČKOVÁ		
ZLÍNSKÝ KRAJ	OBEC. ÚŘAD: STRÁNÍ	KÚ: STRÁNÍ		
INVESTOR: NUŽIK LIBOR, OBECNICE II 930, STRÁNÍ				
STAVBA, AKCE NOVOSTAVBA RD			DATUM	04/2016
			STUPEŇ	SP
			FORMÁT	3A4
ČÁST, PROFESE: STAVEBNÍ			MĚŘÍTKO	1:50
OBSAH ŘEZ A-A			ČÍSLO ZAKÁZKY	ČÍSLO VÝKRESU 11