





VÝPIS ZÁMOČNÍKÝCH VÝROBKŮ LIST OF LOCKSMITH PRODUCTS						
OZN. MARK	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ, POPIS, ROZMER SCHEMATIC REPRESENTATION, DESCRIPTION, DIMENSION	POČET Ks QUANTITY pcs		HMOTNOST 1 KS (Kg) HMOTNOST 1 KS (Kg)	POVRCHOVÁ ÚPRAVA SURFACE FINISH	POZNÁMKA NOTE
		1	STR	1		
33/7	<p>OCELOVÁ VRATA OTOČNÁ DVOJKŘÍDLOVÁ 3000x3000 mm, JEDNOSTRANNE OPLECHOVANÁ, ATYP - KOVANE: KLÍKA / GULA, DOZICKÝ ZÁMOK BEZ ZÁRUBNE DO OCELOVÉJ KONSTRUKCE, BEZ DORAZU U PRAHU - LAVÉ</p> <p>STEEL GATE, REVOLVING, TWO-LEAF 3000x3000 mm, BOTHSIDE FLASHING, ATYP - DOOR FITTINGS: CRANK / DOOR KNOB, DOZIC PLUG WITHOUT FRAME, TO STEEL STRUCTURE, WITHOUT LANDING AT SILL - LEFT</p> 	1L			<p>M41 FARBA: OCELOVÝ RÁM OTVORU V ODTĚŘI RAL 7005 - ŠEDÁ STŘEDNÁ VRATA V ODTĚŘI "c" RAL 900 - BELA, "r" RAL 600 - TRÁVOVÁ ZELÉNÁ COLOUR: STEEL FRAME OF HOLE IN SHADE RAL 7005 - MIDDLE GREY GATE IN SHADE "c" RAL 900 - WHITE, "r" RAL 600 - GRASS GREEN</p>	
34/7	<p>OCELOVÉ DVĚŘE OTOČNÉ DVOJKŘÍDLOVÉ, OBOJSTRANNE HLADKÉ, 2400 x 2400 mm ATYP DLE TYPU - KOVANE: KLÍKA / GULA, CYLINDRICKÝ ZÁMOK BEZ ZÁRUBNE DO OCELOVÉJ KONSTRUKCE, BEZ DORAZU U PRAHU - LAVÉ</p> <p>STEEL DOOR, REVOLVING, TWO-LEAF BOTHSIDE FLASHING, 2400x2400 mm, ATYP - DOOR FITTINGS: CRANK / DOOR KNOB, CYLINDRIC PLUG WITHOUT FRAME, TO STEEL STRUCTURE, WITHOUT LANDING AT SILL - LEFT</p> 	2L			<p>M41 FARBA: OCELOVÝ RÁM OTVORU V ODTĚŘI RAL 7005 - ŠEDÁ STŘEDNÁ VRATA V ODTĚŘI "c" RAL 900 - BELA, "r" RAL 600 - TRÁVOVÁ ZELÉNÁ COLOUR: STEEL FRAME OF HOLE IN SHADE RAL 7005 - MIDDLE GREY GATE IN SHADE "c" RAL 900 - WHITE, "r" RAL 600 - GRASS GREEN</p>	
<p>ČÍSLO ZAKÁZKY / JOB NUMBER: 7440/00/15 Č. svítku MF: EGPI-4-160082 Archivní číslo / Archive number: EGPI-4-160082 Revize / Revision: 018/04 List č. / List No.: 018/04</p>						A4/1A4, 297x210

VÝPIS ZÁMOČNÍKÝCH VÝROBKŮ LIST OF LOCKSMITH PRODUCTS						
OZN. MARK	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ, POPIS, ROZMER SCHEMATIC REPRESENTATION, DESCRIPTION, DIMENSION	POČET Ks QUANTITY pcs		HMOTNOST 1 KS (Kg) HMOTNOST 1 KS (Kg)	POVRCHOVÁ ÚPRAVA SURFACE FINISH	POZNÁMKA NOTE
		1	STR	1		
35/7	<p>OCELOVÉ DVĚŘE OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ, OBOJSTRANNE HLADKÉ, 900 x 1970 mm - KOVANE: KLÍKA / GULA, CYLINDRICKÝ ZÁMOK BEZ ZÁRUBNE DO OCELOVÉJ KONSTRUKCE, BEZ DORAZU U PRAHU - LAVÉ A PRÁVÉ</p> <p>STEEL DOOR REVOLVING ONE-LEAF, BOTHSIDES SMOOTH, 900 x 1970 mm - DOOR FITTINGS: CRANK / DOOR KNOB, CYLINDRIC PLUG WITHOUT FRAME, TO STEEL STRUCTURE WITHOUT LANDING AT SILL - LEFT AND RIGHT</p> 	1L 1P		41 kg	<p>M41 FARBA: OCELOVÝ RÁM OTVORU V ODTĚŘI RAL 7005 - ŠEDÁ STŘEDNÁ VRATA V ODTĚŘI "c" RAL 900 - BELA, "r" RAL 600 - TRÁVOVÁ ZELÉNÁ COLOUR: STEEL FRAME OF HOLE IN SHADE RAL 7005 - MIDDLE GREY GATE IN SHADE "c" RAL 900 - WHITE, "r" RAL 600 - GRASS GREEN</p>	
36/7	<p>LENOVANÉ PRAHU U DVĚŘÍ 34/7 - OCELOVÝ UHOLNÍK - OCELOVÝ L ÚHELNÍK 50x50x5 mm, DL 2,50 m - VRÁTANE KOTEVNÝCH PRACEN Z PÁSŮVĚJ OCELI Ø40/4 mm, Š 600 mm - PRACNY ZABETONOVANÉ DO BETÓN. VRSTVY POOLAHY</p> <p>FLASHING OF TRESHOLD - STEEL L PROFILE - STEEL L PROFILE 50x50x5 mm, LENGTH 2,50 m - INCLUDING ANCHOR PROFILE OF STRIP STEEL Ø40/4 mm, Š 600 mm - ANCHOR PROFILES FITTED TO CONCRETE LAYER OF THE FLOOR</p>  <p>POZ.1 L50/50/5 mm, DL/L 2500 mm, 1 KS/PC, 3,77 kg/m, MAT. 11 373 9,425 kg</p> <p>POZ.2 Ø40/4 mm, DL/L 200 mm, 5 KS/PCS, 1,256 kg/m, ČSN EN 10219-2 (MAT. 11373), 1,256 kg</p> <p>HMOTNOST CELKOH/TOTAL WEIGHT 10,68 kg</p>	2		10,68 kg	<p>M41 FARBA: RAL 7005 - ŠIVÁ STŘEDNÁ</p>	
<p>ČÍSLO ZAKÁZKY / JOB NUMBER: 7440/00/15 Č. svítku MF: EGPI-4-160082 Archivní číslo / Archive number: EGPI-4-160082 Revize / Revision: 018/05 List č. / List No.: 018/05</p>						A4/1A4, 297x210