

Poptávka po podlahových roštích

Poptávám 8 ks podlahových roštů dle uvedené specifikace.
Alternativně ve dvou výrobních variantách pro jejich vzájemné porovnání.

Svařovaný podlahový rošt

Rozměry: Nosná délka 200 mm; Nenosná šířka 1000 mm
Výška nosného pásku 30 mm; Síla nosného pásku 3 mm
Rozteč nosných pásků 33 mm; Rozteč rozpěrných prutů 33 mm (Rozteč oka 33 x 33 mm)
Rozpěrný prut kroucený čtyřhran o průměru 5 mm
Bez protiskluzového provedení
Výrobní materiál: Ocel ST37.2 (S235JR)
Povrchová úprava: Žárové zinkování
Lemovací pásek stejný jako nosný pásek
Hmotnost 1 ks svařovaného podlahového roštu ? kg (doplní poptávaný)

Lisovaný podlahový rošt

Rozměry: Nosná délka 200 mm; Nenosná šířka 1000 mm
Výška nosného pásku 30 mm; Síla nosného pásku 3 mm
Rozteč nosných pásků 33 mm; Rozteč rozpěrných pásků 33 mm (Rozteč oka 33 x 33 mm)
Výška rozpěrného pásku 10 mm; Síla rozpěrného pásku 3 mm
Bez protiskluzového provedení
Výrobní materiál: Ocel ST37.2 (S235JR)
Povrchová úprava: Žárové zinkování
Lemovací pásek stejný jako nosný pásek
Hmotnost 1 ks lisovaného podlahového roštu ? kg (doplní poptávaný)