

# VÝPIS ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV LIST OF LOCKSMITH PRODUCTS

OZN. MARK	SCHEMATICké ZOBRAZENIE, POPIS, ROZMER SCHEMATIC REPRESENTATION, DESCRIPTION, DIMENSION	POČET Ks QUANTITY pcs		HMOTNOSŤ 1 KS (Kg) HMOTNOSŤ 1 KS (Kg)	POVRCHOVÁ ÚPRAVA SURFACE FINISH	POZNÁMKA NOTE
		1.NP	STR.			
1	2	3	4	5	6	
41 Z	OCEĽOVÉ SCHODY PRE VÝSTUP Z MONITOROVACEJ ŠTÔLNE. KONŠTRUKCIE BUDE OPATRENÁ ŽIAROVÝM POZINKOM.  STEEL STAIRS FOR HATCHING FROM MONITORING CORRIDOR. STRUCTURE WILL HAVE ALVANIZED DIPPING.	2	-	NÁTEROVÝ SYSTÉM M 41, RAL 6000 ZELANÁ PAŤINA + BEZP. ZNAČENIE  COATING SYSTEM M 41, RAL 6000 GREEN PATINA + SAFETY LABELING		

# VÝPIS MATERIÁLU LIST OF MATERIAL

OZN. MARK	POPIS DESCRIPTION		HMOTNOSŤ WEIGHT
POZ. 1 POS. 1	OCEĽ STĹPIK STEEL COLUMN	UPE 120, DĹ./L. 670 mm, 2 KS/PCS, 10,5 kg/m', MAT. 11 373	14,07 kg
POZ. 2 POS. 2	OCEĽ .SCHODNICA STEEL STRING	PLĚCH ŠÍRKY 200 mm, HR./TH. 8 mm, DĹ. 1,35 m, 2 KS, 12,6 kg/m'	34,02 kg
POZ. 3 POS. 3	KOTEVNÁ DOSKA ANCHORING PLATE	∅8 mm, 240x120 mm, 4 KS/PCS, 1,81 kg/ks, MAT. 11373	7,24 kg
POZ. 4 POS. 4	SCHODISKOVÝ STUPEŇ STAIR STEP	∅4 mm, Š./W. 320 mm, DĹ./L. 800 mm, 4 KS, 10,0 kg/m', MAT. 11373	32,00 kg
POZ. 5 POS. 5	STĹPIK A MADLO OCEĽ. ZÁBRADLIA COLUMN AND HANDLE STEEL BARRIER	TR. ∅44,5x5 mm, CELK. DĹ./TOT. L. 7,8 m, 4,87 Kg/m, MAT. 11373	37,99 kg
POZ. 6 POS. 6	VÝPLŇ OCEĽ. ZÁBRADLIA ZÁBRADLIA	TR∅ 35x3,2 mm, CELK. DĹ./TOT. L. 2,02 m 2,51 kg/m', MAT. 11373	5,07 kg
POZ. 7 POS. 7	ZAVETROVANIE BRACING	L 50x50x5 mm, CELK. DĹ./TOT. L. 560 mm, 3,77 kg/m', MAT. 11373	2,11 kg

HMOTNOSŤ CELKOM/TOTAL WEIGHT 132,50 kg

POZN.: ROZMERY OVERIŤ PODĹA SKUTEČNÉHO VYKONANÍ SPEVNENÝCH PLÔCH  
NOTE.: DIMMENSIONS WILL BE VERIFYIED CCORDING TO REALIZATION OF HARD SURFACES

