
















Nabídkový list

Datum: 21.3.2019



Číslo zákazníka	CZ307819	Typ stavby	Bungalov	Telefon	728 733 791
Zákazník	ATMIS SÖNMEZ, Kristýna Atmisová, Petr Dohnal	Místo stavby	Meziměstí, Česko	E-mail	dohnal.pet@tiscali.cz

Výrobek	Rozměry (mm)			Měrná jednotka					
	Délka	Výška	Šířka	m ³	ks	palety			
						vypočítané	skutečné		
1 NP									
 Tvárnice P2-440	PDK	500	250	375	38,61	824	25,75	26	
 Překlad nosný		1800	250	100		3			
 Překlad nosný		2100	250	100		24			
 Tvárnice P2-440 - vnitřní nosné zdivo	PDK	500	250	250	13,18	422	8,79	9	
 Překlad nosný		1500	250	125		10			
 Překlad nosný		1800	250	125		2			
 Překlad nosný		2100	250	125		2			
 Příčkovka	HL	500	250	150	11,17	596	7,45	8	
 Překlad nenosný		1200	250	150		3			
 Překlad nenosný		1500	250	150		1			
 Příčkovka	HL	500	250	100	0,69	56	0,47	1	
 Tvárnice P2-440 - nadezdívka	PDK	500	250	375	9,88	211	6,59	7	
 Tvárnice P2-440 - 2x štíty	PDK	500	250	375	10,30	220	6,88	7	
 U - profil 375 na věnec		500	250	375		108	3,00		
Celková spotřeba					83,83 m³	2482 ks	58,93 pal	58 pal	

	kg celkem	pytel 20 kg	64 pytlů na paletu
 Zdicí malta Porfix - celkem	1534,11 kg	77 pytlů	1,20 pal

Poznámky technika	Zpracoval	Telefon
-------------------	-----------	---------

Výpočet spotřeby mater. pouze pro RD bez přístřešku a skladu. Obvod. zdivo z mater. PORFIX P2-440, tl. 375mm + zateplovací systém. Výška obvod. zdiva tl. 375mm je upravena dle požadavku na celé řady: celkem $11 \times 250\text{mm} = 2750\text{mm}$, výška vnitř. nosného zdiva tl. 250mm a příček tl. 100mm a 150mm je upravena na 3000mm. Nad otvory šířky do 2000mm v obvod. zdivu jsou započ. nosné překlady tl. 100mm (3x nad otvorem), nad otvory šířky 3000mm jsou ponechány ocel. I profily- nejsou ve výpočtu. Ve výpočtu spotřeby mater. je i příčka tl. 150mm (mezi místností 108 a 107) a obezdívka komínu tl. 100mm- v půdorysu není označ. šrafo. Nad otvorem šířky 1100mm mezi místností 112 a 104 jsou započ. nosné překlady - dle označ. v půdorysu(POZOR: ověřit výšku otvoru). Zvlášť je započ. nadezdívka tl. 375mm a výšky 500mm po obvodu RD + 2x sedlové štíty tl. 375mm. U profily tl. 375mm pro zhotovení ŽB věnce pod pozednicemi jsou uvažovány po celém obvodu RD. Ve výpočtu spotřeby materiálu není započ. výplňové příčkové zdivo mezi krokvemi.

Tento výpočet slouží pouze pro orientační nabídku spotřeby materiálu a neresí statické posouzení konstrukce.

Cenu materiálu PORFIX Vám vypočítají u našich smluvních partnerů na www.porfix.cz/prodejci-porfixu/

V případě otázek kontaktujte našeho regionálního zástupce na www.porfix.cz/obchodni-zastupci/

Petr Jeništa	724 345 440
Obchodní zástupce	Telefon
Anna Koldinská	739 589 334

www.porfix.cz | 800 900 366