



LEGENDA STIECH

S1 - STRECHA NAD PRÍSTAVBOU

- STREŠNÁ KRYTINA - HLADKÝ PLECH
- NA DVOJITÚ STOJATÚ DRÁŽKU, RHEINZINK, PLOCHA STRECHY 30M2
- ŠTRUKTUROVANÁ ROHOŽ VAPOZINK, RHEINZINK
- PLNÝ ZÁKLAP - ŠIRŠIE DREVENNÉ DOSKY 30MM
- STAV.REZIVO IMPREGNOVANÉ ALT. DOSKA OSB 3 22MM
- PAROPRIEPUSTNÁ FÓLIA NAPR. JUTAFOL
- KONTRALATY ŠIRŠIE 80MM 30MM
- DREV.KROKVA - STAV.REZIVO IMPREGNOVANÉ 100/160MM
- VZDUCHOVÁ MEDZERA
- POISTNÁ IZOLÁCIA - PAROPRIEPUSTNÁ FÓLIA NA TEP.IZOLÁCIU, NAPR.: JUTAFOL D
- TEPELNÁ IZOLÁCIA NOBASIL 180MM
- 1x LEPENKA NA SUCHO
- KERAMICKÝ STROP 200MM
- OMIETKA 12MM

LEGENDA STIEN

W1 - ZATEPLENIE ZVISLÝCH STIEN PRÍSTAVBY

- ŠTRUKT.OMIETKA 4MM
- STIERKA SKLOTEXTIL 4MM
- ZATEPLENIE 80MM
- MURIVO POROTHERM 380MM
- OMIETKA VÁP.CEMENT 15MM

W2 - SOKEL PRÍSTAVBY

- MARMOLIT 4MM
- STIERKA SKLOTEXTIL 4MM
- ZATEPLENIE STYRODUR 60MM
- ZÁKLADOVÉ MURIVO 400MM

LEGENDA MATERIÁLOV :

- ZATEP.JESTV.OB.VOD. MURIVA - POLYST. HR.80mm, VONK.ÚPR. STENY - EXT.ÚŠŤACHTILÁ OMIETKOVINA
- JESTV.OB.VODOVÉ MURIVO Z TVÁRNICE POROTHERM HR.300, POZ.DLŽNA NOSNÁ STENA HR.250mm
- JESTV. PRIEČKY - PRIEČKOVÉ TVÁRNICE POROTHERM HR.115, 80mm
- OMIETKY VNÚTORNÉ - VÁPENNÉ ŠTUKOVÉ
- MURIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNÍ POROTHERM 38 T Profi, 248x380x249mm, P10, Rw=48dB, NA LEPIACU MALTU PRE TENKÉ ŠKÁRY + KONTAKT. ZATEPLOV. SYSTÉM HR.80 mm
- VNÚTORNÉ NOSNÉ MURIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNÍ POROTHERM 17,5 HR. 175 mm, 375x175x238mm, P10, Rw=46dB, REI 90D1 NA LEPIACU MALTU
- VNÚTORNÉ NENOSNÉ MURIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNÍ POROTHERM 14 Profi Dryfix HR. 140 mm, 500x140x249mm, P12, Rw=43dB, EI 180 D1 NA ŠPEC.MALTU DRYFIX EXTRA
- KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM HR.80mm, V MIESTE SOKLA 60mm
- PÁS SIEŤOVEJ VÝSTUŽE Ø8mm 150/150mm Š=1m PRI HORNOM OKRAJI DOSKY, PRI JESTV.DOME

REZ B-B
M 1:50

JESTV. RONINNÝ DOM

PRÍSTAVBA

LEGENDA PODLÁH

P1, P2 - PODLAHA PRÍSTAVBY

- 10mm NÁŠĽAPNÁ VRSTVA - LAMIN. PODLAHA S PODLOŽKOU / GRESS / KERAM.
- 60mm PODLAHOVÝ ANHYDRIDOVÝ POTER / ZALIATIE PODLAH. ROZVODOV S DILATOVANÍM OD STENOVÉHO MURIVA 20mm/
- 5mm KARI ROHOŽ 150x150x5mm
- 2mm POLYETYLÉNOVÁ FÓLIA
- 80mm (2x40mm) TEPELNÁ IZOLÁCIA PODLAHOVÝ TVRDÝ EPS /STYRODUR ALEBO POLYFORM/
- SEPARAČNÁ FÓLIA - TATRATEX 150
- 150mm PODKLADNÝ BETÓN
- 100mm ŠTRKOPIESKOVÝ ZHUTNENÝ NÁSYP
- RASTLÁ ZEMINA

P3 - PODLAHA - TERASA

- 60mm ZÁMKOVÁ DLAŽBA
- 40mm LÔŽKO Z KAMENNÉ DRTE 4/8
- 200mm PODKLADNÁ KAMENNÁ DRŤ 16/32
- RASTLÁ ZEMINA