



**Označení: 0690 KVK Thermoizolační omítka strojní**

Charakteristika: Vápenocementová omítka  
 Doporučená skladba minerální: podkladní postřík maltou 0640 KVK Cementová omítka + 0690 KVK Thermoizolační omítka strojní + 0310 KVK Štuk vnější jemný

[https://www.kvk.cz/kvk-thermoizolacni-omitka-strojni\\_z78/](https://www.kvk.cz/kvk-thermoizolacni-omitka-strojni_z78/)

<https://www.porfix.cz/proc-porfix/nejcastejsi-dotazy/omitani/>

vnější omítky 15mm, plocha celkem: **250,2m<sup>2</sup>**

ISO 2768-mK

			Všeobecné		3878,3 kg	
POZICE	NÁZEV-ROZMĚR	POLOTOVAR	MATERIÁL	ČÍSLO VÝKRESU	HMOTNOST	MNOŽSTVÍ
KRESLIL:	steflino	PODPIS:	INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS
SCHVÁLIL:		PODPIS:				
PROJEKT:				DATUM:	117/846 project	
Č. SESTAVY:	117-901				28. 6. 2016	
MĚŘÍTKO:	NÁZEV:	TYP:	ČÍSLO VÝKRESU:			
1:100	omítky vnější					
				Listů: 1	List: 1	