



VÝPIS NOSNÝCH PRVKOV REZIVO TRIEDY C24

VÝKAZ REZIVA STRECHY							
OZNAČENIE	NÁZOV	PROFIL		DĹŽKA	KUSY	DĹŽKA CELKOM	CELKOM m3
		VÝŠKA	ŠÍRKA				
TP1	TRÁM PODLAHOVÝ	240	100	7.83	18	140.94	3.38
V3	VÝMENA	240	100	0.90	2	1.80	0.04
V2	VÝMENA	240	100	1.01	1	1.01	0.02
V1	VÝMENA	240	100	0.85	3	2.54	0.06
CELKOVÉ MNOŽSTVO DREVA							3.51

- PODLAHOVÉ TRÁMI KOTVIŤ DO OCELOVÉHO ROŠTU UHOLNIKOVÝMI SPOJKAMI KB2, SPOJKU PRISKURTKOVAŤ K OCELOVÉMU PROFILU ALEBO NAVARIŤ

POZNÁMKY:

- VŠETKY PRÍPADNÉ ZMENY PROJEKTU JE NUTNÉ PRED ICH REALIZÁCIOU PREKONZULTOVAŤ S AUTORMI PROJEKTU. ICH REALIZÁCIA JE MOŽNÁ IBA NA ZÁKLADE ICH PÍSOMNÉHO SÚHLASU !
- PRÍPADNÉ NEJASNOSTI RESP. NEZROVNALOSTI V PROJEKTE JE NUTNÉ BEZODKLADNE OZNÁMIŤ ZODPOVEDNÉMU PROJEKTANTOVI ČASTI PROJEKTU !
- PROJEKTOVANÉ ROZMERY VŠETKÝCH STAVEBNÝCH VÝROBKOV A KONŠTRUKCIÍ JE NUTNÉ PRED ICH ZADANÍM DO VÝROBY OVERIŤ PREMERANÍM PRIAMO NA STAVBE !
- REALIZÁTOR STAVBY A DODÁVATELIA ČASTÍ SÚ POVINNÍ DODRŽAŤ PRÍSLUŠNÉ TECHNOLOGICKÉ PREDPISY PODĽA TYPU KONŠTRUKCIE A MATERIÁLU.
- VŠETKY DREVENÉ PRVKY OPATRIŤ PROTIPLESNOVÝM NÁTEROM.
- TRÁMY JE NUTNÉ PODLOŽIŤ PÁSMI HYDROIZOLAČNEJ LEPENKY
- PRVKY SÚ VYKÁZANÉ Z PRESNÝCH ROZMEROV, JE POTREBNÉ UVAŽOVAŤ REZERVU

- STAVEBNÉ ÚPRAVY JE POTREBNÉ OVERIŤ NA ZÁKLADE JEDNOTLIVÝCH PROFESIÍ
- VŠETKY NEJASNOSTI KONZULTOVAŤ SO ZODPOVEBNÝM PROJEKTANTOM !

0,000 = ZVÝŠENÁ PODLAHA 1.NP = 323 m.n.m.

miesto stavby:	Borinka, p.č. 198/21, 198/45 k.ú. Borinka	autor:	JLT stav s.r.o., Morušová 12, 851 10 Bratislava			
investor:	Ondrej Wolf, Doležalova 3417/9, Bratislava, PSČ 821 04	zodp. projektant:	Ing. Hildebrand Užovič			
charakter:	Novostavba	koordinátor:	Ing. Zdenko Bobáň			
profesia:	Statika	kreslí:	Ing. Lukáš Pauhof 0903 734 302			
projekt:	REKREAČNÝ OBJEKT S MOŽNOSŤOU CELOROČNÉHO VYUŽITIA		dátum:	04/18	č. sady:	
výkres:	Výkres trámovej podlahy		stupeň:	RP		
			mierka:			
			formát:			