






















| POL | SCHÉMA | ROZMĚR, POPIS | 1.PP | 1.NP | MEZIPATRO | 2.NP | 3.NP | 4.NP | 5.NP | STŘECHA | Σ |
|---------|---|--|------------|------|-----------|------|------|------|------|---------|----|
| I 29 |  | 780/1180 STŘEŠNÍ OKNO VÝKLOPNĚ-KYVNÉ GPL S VENTILAČNÍ KLAPKOU ZASKLENÉ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM VČETNĚ LEMOVÁNÍ PRO PROFILOVANOU PLECHOVOU KRYTINU VČETNĚ ZATEPLOVACÍ SADY A PAROZÁBRANY VČETNĚ ZASTÍNĚNÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA PŘÍRODNÍ CELODŘEVĚNÉ OKNO S FINÁLNÍ ÚPRAVOU LAKOVÁNÍM BAREVNĚ ŘEŠENÍ NUTNO PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ NPÚ A INVESTOROVÍ PROFILACÍ OKENNÍCH RÁMŮ A CELKOVÝ ROZMĚR OKNA PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT NA MÍSTĚ. DO FALCOVANÉ SKTŘEŠNÍ KRYTINY ZASKLENÍ STŘEŠNÍCH OKEN DOPLNIT Z VNITŘNÍ STRANY O TERMOIZOLAČNÍ FÓLII INERTNÍ BARVY BEZ NEŽÁDOUCÍCH ODLESKŮ - 70% TRANSPARENCE SVĚTLA | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 |
| I 30 |  | STŘEŠNÍ VÝLEZ CELODŘEVĚNÝ 150/550 MM KŘÍDLO Z HLINÍKU, RÁM Z DŘEVĚNÉHO LEPENÉHO PROFILU OSAZENÍ PANTŮ VLEVO 2x DO SKLÁDANÉ KRYTINY, 1x DO FALCOVANÉ PLECHOVÉ KRYTINY | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| I 31 |  | 900/1660 - VNITŘNÍ ROZMĚR, STAVEBNÍ OTVOR 1160/1690 JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE, VSTUPNÍ PLNÉ, DŘEVĚNÉ VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ KOVÁNÍ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ KLIKA-KOULE DLE VÝBĚRU INVESTORA BAREVNĚ ŘEŠENÍ NUTNO PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ | LEVÉ 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| I 32 |  | 700/1970 MM JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE, VNITŘNÍ PLNÉ, DŘEVĚNÉ, POVRCH LAMINO CPL VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ A DŘEVĚNÉHO PRAHU KOVÁNÍ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ KLIKA-KLIKA DLE VÝBĚRU INVESTORA BAREVNĚ ŘEŠENÍ NUTNO PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ NPÚ A INVESTOROVÍ | LEVÉ 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| | | | PRAVÉ 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I 33 |  | 800/1970 MM JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE, VNITŘNÍ PLNÉ, DŘEVĚNÉ, POVRCH LAMINO CPL VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ A DŘEVĚNÉHO PRAHU KOVÁNÍ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ KLIKA-KLIKA DLE VÝBĚRU INVESTORA BAREVNĚ ŘEŠENÍ NUTNO PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ NPÚ A INVESTOROVÍ | LEVÉ 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| | | | PRAVÉ 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I 34 |  | 900/1970 MM JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE, VNITŘNÍ PLNÉ, DŘEVĚNÉ, POVRCH LAMINO CPL VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ A DŘEVĚNÉHO PRAHU KOVÁNÍ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ KLIKA-KLIKA DLE VÝBĚRU INVESTORA BAREVNĚ ŘEŠENÍ NUTNO PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ NPÚ A INVESTOROVÍ | LEVÉ 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| I 35 |  | 1000/1970 MM JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE, VNITŘNÍ PLNÉ, DŘEVĚNÉ, POVRCH LAMINO CPL VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ A DŘEVĚNÉHO PRAHU KOVÁNÍ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ KLIKA-KLIKA DLE VÝBĚRU INVESTORA BAREVNĚ ŘEŠENÍ NUTNO PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ NPÚ A INVESTOROVÍ | LEVÉ 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |

| POL | SCHÉMA | ROZMĚR, POPIS | 1.PP | 1.NP | MEZIPATRO | 2.NP | 3.NP | 4.NP | 5.NP | STŘECHA | Σ | |
|---------|----------------|--|------|------|-----------|------|------|------|------|---------|---|----|
| I 36 | | 1450/1970 MM DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE, VNITŘNÍ PLNÉ, DŘEVĚNÉ, POVRCH CPL VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ A DŘEVĚNÉHO PRAHU KOVÁNÍ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ KLIKA-KLIKA DLE VÝBĚRU INVESTORA BAREVNÉ ŘEŠENÍ NUTNO PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ NPÚ A INVESTOROVÍ | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| I 37 | | 1350/2040 MM, STAVEBNÍ OTVOR 1450/2640mm VSTUPNÍ PROSKLENÁ STĚNA Z DŘEVĚNÝCH LEPENÝCH PROFILŮ S DVOUKŘÍDLOVÝMI DVEŘMI ZE 2/3 PROSKL., VEN OTEVÍRAVÉ S PROSKL. NADSVĚTLÍKEM PEVNÝM ZASKL. BEZPEČNOSTNÍM IZOLAČ. DVOJSKLEM, CELÁ STĚNA U=1.8 W/m²K KOVÁNÍ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ KLIKA-KOULE DLE VÝBĚRU INVESTORA BAREVNÉ ŘEŠENÍ NUTNO PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ NPÚ A INVESTOROVÍ | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| I 38 | | 1450/1970 MM, LEVÉ KŘÍDLO ŠÍŘKY 900 MM VSTUPNÍ DVEŘE Z DŘEVĚNÝCH LEPENÝCH PROFILŮ DVOUKŘÍDLOVÉ ASYMETRICKÉ, VEN OTEVÍRAVÉ PLNÉ, DŘEVĚNÉ, BEZPEČNOSTNÍ, KOVÁNÍ - BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK BAREVNÉ ŘEŠENÍ NUTNO PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ NPÚ A INVESTOROVÍ | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| I 39 | | 800/1970 MM JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE DO MAX. TL. STĚNY 300 MM, VČETNĚ Z DŘEVĚNÝCH LEPENÝCH PROFILŮ, PROFILOVANÉ DLE STÁVAJÍCÍCH VČETNĚ HLADKÉ DŘEVĚNÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ A PRAHU KOVÁNÍ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ KLIKA-KLIKA DLE VÝBĚRU INVESTORA BAREVNÉ ŘEŠENÍ NUTNO PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ NPÚ A INVESTOROVÍ | LEVÉ | - | 4 | - | 5 | 2 | 3 | - | - | 14 |
| | | PRAVÉ | - | 3 | - | 4 | 1 | 4 | - | - | - | 12 |
| I 40 | | 800/1970 MM JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE Z DŘEVĚNÝCH LEPENÝCH PROFILŮ, PROFILOVANÉ DLE STÁVAJÍCÍCH VČETNĚ HLADKÉ DŘEVĚNÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ A PRAHU KOVÁNÍ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ POŽ.ODOLNOST DVEŘÍ 30EW DP3 KLIKA-KLIKA, DLE VÝBĚRU INVESTORA BAREVNÉ ŘEŠENÍ NUTNO PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ NPÚ A INVESTOROVÍ | LEVÉ | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| I 41 | | 800/1970 MM JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE OD TL. STĚNY 300 MM, Z DŘEVĚNÝCH LEPENÝCH PROFILŮ, PROFILOVANÉ DLE STÁVAJÍCÍCH VČETNĚ PROFILOVANÉ DŘEVĚNÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ A PRAHU KOVÁNÍ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ KLIKA-KLIKA DLE VÝBĚRU INVESTORA BAREVNÉ ŘEŠENÍ NUTNO PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ NPÚ A INVESTOROVÍ | LEVÉ | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
| | | PRAVÉ | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 5 |
| I 42 | SERVEROVNA | 900/1970 MM JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE DO MAX. TL. STĚNY 300 MM, VČETNĚ Z DŘEVĚNÝCH LEPENÝCH PROFILŮ, PROFILOVANÉ DLE STÁVAJÍCÍCH VČETNĚ BEZPEČNOSTNÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ A PRAHU KOVÁNÍ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ KLIKA-KLIKA DLE VÝBĚRU INVESTORA TŘÍDA BEZPEČNOSTI 4 BAREVNÉ ŘEŠENÍ NUTNO PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ NPÚ A INVESTOROVÍ | LEVÉ | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | | PRAVÉ | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |

| POL | SCHEMA | ROZMĚR, POPIS | 1.PP | 1.NP | MEZIPATRO | 2.NP | 3.NP | 4.NP | 5.NP | STŘECHA | Σ |
|---------|---|---|------|------|-----------|------|------|------|------|---------|---|
| | SERVEROVNA-CHODBA | | | | | | | | | | |
| I 43 |  | 900/1970 MM JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE DO MAX. TL. STĚNY 300 MM, VČETNĚ Z DŘEVĚNÝCH LEPENÝCH PROFILŮ, PROFILOVANÉ DLE STÁVAJÍCÍCH VČETNĚ BEZPEČNOSTNÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ S DŘEVĚNOU OBLOŽKOU PROFILOVANOU DLE STÁVAJÍCÍ A DŘEVĚNÉHO PRAHU KOVÁNÍ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ KLIKA-KOULE DLE VÝBĚRU INVESTORA TRÍDA BEZPEČNOSTI 4 BAREVNÉ ŘEŠENÍ NUTNO PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ NPÚ A INVESTORŮVI | | 1 | | | | | | | 1 |
| | | | | | | | | | | | |
| I 44 |  | 900/1970 MM JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE OD TL. STĚNY 300 MM, Z DŘEVĚNÝCH LEPENÝCH PROFILŮ, PROFILOVANÉ DLE STÁVAJÍCÍCH VČETNĚ PROFILOVANÉ DŘEVĚNÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ A PRAHU KOVÁNÍ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ KLIKA-KLIKA DLE VÝBĚRU INVESTORA BAREVNÉ ŘEŠENÍ NUTNO PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ NPÚ A INVESTORŮVI | | | | | | | | | 0 |
| | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| | | | | | | | | | | | |
| I 45 |  | 1100/2070 MM JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE Z DŘEVĚNÝCH LEPENÝCH PROFILŮ VČETNĚ DŘEVĚNÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ A PRAHU KOVÁNÍ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ POŽÁRNÍ ODOLNOST 30 DP3 EI, OPATŘENY SÁMOZAVÍRAČEM BAREVNÉ ŘEŠENÍ NUTNO PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ NPÚ A INVESTORŮVI | | | | | | | | | 0 |
| | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| | | | | | | | | | | | |
| I 46 |  | 1000/1970 MM JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE Z DŘEVĚNÝCH LEPENÝCH PROFILŮ VČETNĚ HLADKÉ DŘEVĚNÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ A PRAHU KOVÁNÍ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ POŽ. ODOLNOST DVEŘÍ 30EW DP3 BAREVNÉ ŘEŠENÍ NUTNO PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ NPÚ A INVESTORŮVI | | 1 | | | | | | | 1 |
| | | | | | | | | | | | |
| I 48 |  | 1600/1970 MM, STAVEBNÍ OTVOR 2000/2020 DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE S BOČNÍM SVĚTLÍKEM Z DŘEVĚNÝCH LEPENÝCH PROFILŮ V 1/3 PROSKLENÉ KOVÁNÍ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ BAREVNÉ ŘEŠENÍ NUTNO PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ NPÚ A INVESTORŮVI | | 1 | | 1 | | | | | 2 |
| | | | | | | | | | | | |
| I 49 |  | 1450/1970 MM, STAVEBNÍ OTVOR 1650/2020 DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE Z DŘEVĚNÝCH LEPENÝCH PROFILŮ POŽÁRNÍ DVEŘE 30 EW DP3 KOVÁNÍ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ BAREVNÉ ŘEŠENÍ NUTNO PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ NPÚ A INVESTORŮVI | | 2 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| I 50 |  | 1600/1970 MM, STAVEBNÍ OTVOR 1700/2020 DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE Z DŘEVĚNÝCH LEPENÝCH PROFILŮ V 1/3 PROSKLENÉ KOVÁNÍ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ BAREVNÉ ŘEŠENÍ NUTNO PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ NPÚ A INVESTORŮVI | | 1 | | | | | | | 1 |

| POL | SCHÉMA | ROZMĚR, POPIS | 1.PP | 1.NP | MĚSPATRO | 2.NP | 3.NP | 4.NP | 5.NP | STŘECHA | Σ |
|---------|---|---|------|------|----------|------|------|------|------|---------|----|
| I 51 |  | 2200/1970 MM, STAVEBNÍ OTVOR 1700/2020 DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE Z DŘEVĚNÝCH LEPENÝCH PROFILŮ PLNĚ KOVÁNÍ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ BAREVNÉ ŘEŠENÍ NUTNO PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ NPŮ A INVESTOROVÍ | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| I 52 |  | 700/1970 MM JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE Z DŘEVĚNÝCH LEPENÝCH PROFILŮ VČETNĚ HLADKÉ DŘEVĚNÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ A PRAHU KOVÁNÍ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ BAREVNÉ ŘEŠENÍ NUTNO PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ NPŮ A INVESTOROVÍ | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| | | LEVÉ PRAVÉ | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| I 53 |  | 1260/2280 MM, STAVEBNÍ OTVOR 1360/2330 DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE Z DŘEVĚNÝCH LEPENÝCH PROFILŮ POŽÁRNÍ DVEŘE POŽÁRNÍ DVEŘE 30 EW DP3 KOVÁNÍ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ BAREVNÉ ŘEŠENÍ NUTNO PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ NPŮ A INVESTOROVÍ | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| I 54 |  | 1280/2280 MM, STAVEBNÍ OTVOR 1380/2330 DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE Z DŘEVĚNÝCH LEPENÝCH PROFILŮ POŽÁRNÍ DVEŘE KOVÁNÍ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ BAREVNÉ ŘEŠENÍ NUTNO PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ NPŮ A INVESTOROVÍ | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| I 55 |  | 1280/2280 MM, STAVEBNÍ OTVOR 1380/2330 DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE Z DŘEVĚNÝCH LEPENÝCH PROFILŮ 1x T/65 - POŽÁRNÍ DVEŘE 30 EW DP3, KOVÁNÍ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ OBĚ KŘÍDLA PANIKOVÉ KOVÁNÍ VE SMĚRU ÚNIKU (M.Č. 307) KŘÍDLA VYBAVENA KOORDINÁTOREM ZAVÍRÁNÍ 1x T/55a - KOVÁNÍ - ZÁMEK ELEKTRONICKÝ VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ (SYSTÉMOVÝ KABEL, ATD.) BAREVNÉ ŘEŠENÍ NUTNO PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ NPŮ A INVESTOROVÍ | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| I 56 |  | 800/1970 MM JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE V 1/3 PROSKLENÉ MLÉČNÝM SKLEM Z DŘEVĚNÝCH LEPENÝCH PROFILŮ VČETNĚ DŘEVĚNÉ HLADKÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ A PRAHU KOVÁNÍ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ DO ŠÍŘKY STĚNY MAX. 300 MM, VČETNĚ BAREVNÉ ŘEŠENÍ NUTNO PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ NPŮ A INVESTOROVÍ | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 7 |
| | | LEVÉ PRAVÉ | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 11 |
| I 57 |  | 800/1970 MM JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE V 1/3 PROSKLENÉ MLÉČNÝM SKLEM Z DŘEVĚNÝCH LEPENÝCH PROFILŮ VČETNĚ DŘEVĚNÉ HLADKÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ A PRAHU KOVÁNÍ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ DO ŠÍŘKY STĚNY MIN. 300 MM, BAREVNÉ ŘEŠENÍ NUTNO PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ NPŮ A INVESTOROVÍ | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | | LEVÉ PRAVÉ | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |