








Č.	Ks	Pohled z interiéru	Rozměry š x v (mm)	Popis	Zasklení	Povrch. úprava rámu	Poznámka
C01	1		1 125x1 125	Okno sklopné otočné, kování-standartní klika	Číré izolační trojsklo min. Ug=0,5W/m2K	EXT - antracit INT - antracit	Před osazením nutno přeměřit stávající otvor
C02	3		1 800x750	Okno sklopné, kování-standartní klika	Číré izolační trojsklo min. Ug=0,5W/m2K	EXT - antracit INT - antracit	Před osazením nutno přeměřit stávající otvor
C03	1		2 500x750	Okenní sestava, levé křídlo otočné sklopné, pravé křídlo sklopné, rozšiřovací profil mezi okny, kování-standartní klika	Číré izolační trojsklo min. Ug=0,5W/m2K	EXT - antracit INT - antracit	Před osazením nutno přeměřit stávající otvor, na meziokenní sloupek přiléhá dělicí příčka tl. 150mm-přízpusobit rozšiřovací profil a rozměry okna
C04	1		2 500x1 125	Okno fixní	Číré izolační trojsklo min. Ug=0,5W/m2K	EXT - antracit INT - antracit	Před osazením nutno přeměřit stávající otvor
C05	1		1 000x2 050	Balkonové dveře, otočné sklopné, kování-uzamykatelná klika	Číré izolační trojsklo min. Ug=0,5W/m2K	EXT - antracit INT - antracit	Před osazením nutno přeměřit stávající otvor
C06	1		3 000x1 125	Okenní sestava, levé křídlo otočné sklopné, pravé fixní zasklení, kování-standartní klika	Číré izolační trojsklo min. Ug=0,5W/m2K	EXT - antracit INT - antracit	Před osazením nutno přeměřit stávající otvor
C07	1		750x750	Okno sklopné otočné, kování-standartní klika	Číré izolační trojsklo min. Ug=0,5W/m2K	EXT - antracit INT - antracit	Před osazením nutno přeměřit stávající otvor