





Č.	Ks	Pohled z interiéru	Rozměry š x v (mm)	Popis	Zasklení	Povrch. úprava rámu	Poznámka
C08	1		1 000x1 000	Okno sklopné otočné, kování-standartní klika	Číré izolační trojsklo min. Ug=0,5W/m2K	EXT - antracit INT - antracit	Před osazením nutno přeměřit stávající otvor
C09	1		1 700x900	Okno sklopné, na pravé straně rozšiřující profil-navazuje na okno C10, kování-standartní klika	Číré izolační trojsklo min. Ug=0,5W/m2K	EXT - antracit INT - antracit	Před osazením nutno přeměřit stávající otvor, okno navazuje rozšiřovacím profilem na okno C10 - na meziokenní sloupek přiléhá dělicí příčka tl. 150mm-přizpůsobit rozšiřovací profil a rozměry okna
C10	1		3 400x900	Dvoukřídle okno sklopné, dělicí sloupek, po stranách rozšiřovací profily -navazuje na okna C09 a C11, kování-standartní klika	Číré izolační trojsklo min. Ug=0,5W/m2K	EXT - antracit INT - antracit	Před osazením nutno přeměřit stávající otvor, okno navazuje rozšiřovacím profilem na okna C09 a C11 - na meziokenní sloupky přiléhá dělicí příčka tl. 150mm-přizpůsobit rozšiřovací profil a rozměry okna
C11	1		1 700x900	Okno sklopné, na levé straně rozšiřující profil-navazuje na okno C10, kování-standartní klika	Číré izolační trojsklo min. Ug=0,5W/m2K	EXT - antracit INT - antracit	Před osazením nutno přeměřit stávající otvor, okno navazuje rozšiřovacím profilem na okno C10 - na meziokenní sloupek přiléhá dělicí příčka tl. 150mm-přizpůsobit rozšiřovací profil a rozměry okna