



STAVAJÍCÍ PŘÍKAZ DO RB,
NEJEN PŘEDMĚT TĚHOTO PROJEKTU

LEGENDA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

- JEDNOFÁZOVÝ JSTIČ
- TŘÍFÁZOVÝ JSTIČ
- PROUDOVÝ CHRÁNIČ S NAOPROUDOVOU OCHRANOU
- PROUD. CHRÁNIČ ČTYŘFÁZOVÝ
- SVĚTLNÝ OBVOD
- ZÁSOBNÝ OBVOD JEDNOFÁZOVÝ
- SVOVICE PŘEČTÍ
- SVOVICE PŘEČTÍ V KOMBINOVANÝ SVOVICI TYP 1 A 2, typ FEP-B+C MAM/Δ, SATEX
- HLAVNÍ BYTOVÝ ROZVÁŘEČ ZAPUŠTĚNÝ OCELEPĚCHOVÝ, např. TYP IU-16 SCHRACK, KONSTRUKCE 1/16 (LI29116), RÁM 106/7-16 (IL00816), ROZMĚRY 380x430x160 mm, ZAPUŠTĚNÝ VE STĚNĚ V MÍSTNOSTI 17.01
- STYKAČ JEDNOFÁZOVÝ, BEZ RSI-20-10-A220
- STAVAJÍCÍ RACK, UMÍSTĚNÝ NAD DVEŘMI V MÍSTNOSTI 17.5

POZNÁMKA
 TOPNÉ ROHOŽE V KOUPELNĚ BUDOU PŘEVĚŘENY TOPNÝMI
 VODIČEM S OPLETENÍM, KTERÉ BUDE PŘIPOJENO NA SVORKU PE.
 PODLAHOVÁ ROHOŽ MŮŽE BYT ALTERNATIVNĚ PŘEKRYTA KOVOVOU MŘÍŽÍ,
 PŘIPOJENOU KE SVORCE PE.

VNEŠNÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3
 V PROSTORĚCH BEZ OZNAČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ JSOU VNĚJŠÍ VLIVY V SOULADU
 S ČSN 33 2000-5-51 ed.3, ČL. NA 512.2.5 POMAŽOVANY ZA NORMÁLI

ROZKODNÁ SOUSTAVA: S1 TN-C/S, 3-PEEN / 3+N+PE, 400 / 230V, 50Hz DLE ČSN 33 2000-1 ed.2, čl. 312.2.1
 OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝMI DOTIKEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2
 čl. 411- OCHRANA AUTOMATICKÝMI ODPOJENÍMI OD ZEMLE:
 čl. 411.2 - OCHRANA ZÁKLADNÍ (PŘED NEBEZPEČNÝMI DOTIKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ)
 čl. 411.3 - OCHRANA PŘI PORUŠĚ (PŘED DOTIKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ)