



LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

Číslo místn.	Účel místnosti :	m2
1	ZÁDVEŘÍ	6,00
2	CHODBA	13,47
3	POKOJ + KK	54,44
4	POKOJ	12,43
5	KOUPELNA	5,63
6	POKOJ	13,50
7	POKOJ	13,50
8	KOUPELNA	9,75
9	ŠATNA	3,53
10	TECH.MÍSTN.	9,13
11	SPÍŽ	2,20
12	KRYTÉ STÁNÍ	30,00
CELKEM m2		143,88
Z TOHO OB. PL. m2		94,17

LEGENDA MATERIÁLŮ :

- tvarovky POROTHERM 44 - P 10 na maltu LM5 + oboustranná tepelně izolační omítka (ostění otvorů zateplít EXP tl. min. 30mm) vrstva pod věncem z tvar. POROTHERM 30 + zateplení extrud. polyst. v tl. 140mm
- tvarovky POROTHERM 44 - P 10 na MC
- tvarovky POROTHERM 24 P+D - P 10 na MC
- cihly plně P15/MC5
- příčkovky POROTHERM 14 P+D na MC

Zdivo nesmí být oslabováno hlubokými příčnými a podélnými drážkami !!!
 Průvlaky u gar. stání a u plíže budou obloženy izolací z EXP v tl. min 100mm. Vnitřní líc zalícovat s izol. věncem.
 Otvory do míst. č. 4 a obě křídla rohového okna budou ve fasádě doplněna impreg. fošnou v tl. 40mm a v. 280mm, přesah špalety o 250mm. Fošny přidrátkovat k překladům před vložením tep. izolace.
 Řešení roh. okna viz. výkres č. 4.

- IPE 160 - 3,3m dl. - 2 ks
- IPE 160 - 3,2m dl. - 2 ks
- IPE 180 - 4,5m dl. - 4 ks
- IPE 220 - 4,3m dl. - 2 ks
- IPE 220 - 5,3m dl. - 2 ks
- oc. tr. 100/100/5 - 2490mm dl. - 1 ks
- oc. pl. P10 - 250/250 - 2 ks
- PTH 7-175 - 4 ks
- PTH 7-100 - 4 ks
- PTH 7-225 - 8 ks
- PTH 7-250 - 12 ks
- PTH 7-125 - 32 ks

AKCE:	RODINNÝ DŮM BRABCOVI	
	STUPĚN:	PROJEKT
MÍSTO:	TOČNÍK	
	VÝKRES:	PŮDORYS PŘÍZEMÍ
DATUM:		4/2017
ZODP. PROJEKTANT:		PETR SIEGL
MĚŘÍTKO:		1 : 75
ZPRACOVAL:		PETR SIEGL
ČÍSLO VÝKRESU		
3		