


LEGENDA MIESTNOSTÍ						
OZNAC	ÚČEL MIESTNOSTI	PODLAHA SOKLIK	PLOCHA DÍŽKA	STĚNY STROPY	PLOCHA	POZNÁMKA
001	SCHODISKO	KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKLIK	4.02m ² 8.88m	MALBA MALBA	15.21m ² 4.02m ²	
002	SPOJOVACIA CHODBA	KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKLIK	8.52m ² 13.85m	MALBA MALBA	25.11m ² 8.52m ²	
003	CHODBA	KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKLIK	23.78m ² 34.25m	MALBA MALBA	83.50m ² 29.78m ²	
004	ARCHÍV	KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKLIK	11.08m ² 18.45m	MALBA MALBA	46.13m ² 11.08m ²	
005	PREDSIEŇ WC - MUŽI	KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ ODKLAD	6.42m ² 10.45m	MALBA MALBA	26.13m ² 6.42m ²	V.O. = 2100 mm
006	WC - MUŽI	KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ ODKLAD	6.29m ² 18.25m	MALBA MALBA	40.63m ² 6.29m ²	V.O. = 2100 mm
007	WC - ŽENY	KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ ODKLAD	5.12m ² 13.15m	MALBA MALBA	32.88m ² 5.12m ²	V.O. = 2100 mm
008	PREDSIEŇ WC - ŽENY	KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ ODKLAD	3.76m ² 8.45m	MALBA MALBA	21.13m ² 3.76m ²	V.O. = 2100 mm
009	UPRATOVAČKA	KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ ODKLAD	4.87m ² 9.20m	MALBA MALBA	23.00m ² 4.87m ²	V.O. = 2100 mm
010	SKLAD	KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKLIK	4.43m ² 8.90m	MALBA MALBA	22.25m ² 4.43m ²	
011	CHODBA	KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKLIK	5.05m ² 11.10m	MALBA MALBA	24.88m ² 5.05m ²	
012	ARCHÍV	KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKLIK	10.55m ² 18.50m	MALBA MALBA	46.25m ² 10.55m ²	
013	PLYNOMERŇA	BET. MAZANINA	2.80m ² 6.80m	MALBA MALBA	17.00m ² 2.80m ²	
014	SKLAD	BET. MAZANINA	7.51m ² 11.00m	MALBA MALBA	27.50m ² 7.51m ²	
015	KOTOLŇA	BET. MAZANINA	9.54m ² 12.54m	MALBA MALBA	31.35m ² 9.54m ²	
016	GARÁŽ	BET. MAZANINA	17.02m ² 17.40m	MALBA MALBA	43.50m ² 17.02m ²	
017	VONKAJŠIA RAMPA	BET. MAZANINA	8.39m ² 11.72m	MALBA MALBA	29.30m ² 8.39m ²	

LEGENDA:

VYBÚRANIE JESTVUJÚCICH KONŠTRUKCIÍ

POZNÁMKY:

- Ⓜ - VYBÚRANIE OTVORU, POSTUP:
 - POSTUPNÉ VYSEKANIE KÁPYS NAD BUDÚCIM OTVOROM DO POLOVICE HRÚBKÝ NOSNEJ STĚNY PRE ULOŽENIE KERAMICKÝCH PREKLADOV (napr. POROTHERM KP 7)
 - PO VYSEKANÍ KAPSY NA JEDNEJ STRANE, TREBA OSADIŤ POTREBNÝ POČET PREKLADOV DO CEMENTOVEJ MALTY A HORNÚ ŠKÁRU MEDZI PREKLADOM A MURIVOM VYPLNIŤ ROZPÍNAVOU MALTOU, PO ZATVRDNUTÍ MALTY POKRACHOVAŤ S VYSEKANÍM KAPSY Z DRUHÉJ STRANY MURIVA A OPAKOVÁŤ POSTUP S ULOŽENÍM PREKLADOV
 - NÁSLEDNE PRÍSTÚPIŤ K VYBÚRANÍU POTREBNEJ VEĽKOSTI OTVORU, S OHLADOM NA POTREBNÉ ULOŽNÉ DĽŽKY PREKLADOV



[Handwritten signature]

SADA ČÍSLO

0,000 = 210,570 m n.m.

OBJEDNÁVATEĽ :	Krajská Prokuratúra Trenčín, Legionárska 7158/5, 912 50 Trenčín
Generálny projektant :	Arch Konstrukt s.r.o., Cintorínska 649, 913 21 Trenčianska Turná
Vypracoval :	ING. MICHAL CHRÁSTINA
Kraj :	Trenčianský
Okres :	Trenčianský
Miesto :	Trenčín
INVESTOR :	Krajská Prokuratúra Trenčín, Legionárska 7158/5, 912 50 Trenčín
MIESTO STAVBY :	Bernolákova 2, 912 50 Trenčín
Stupeň PD :	REALIZAČNÝ PROJEKT
Stavba :	Zmena dokončenej stavby - nadstavbou časti objektu a Modernizácia budovy Okresnej Prokuratúry v Trenčíne
Stavebný objekt :	SO.01 ADMINISTRATÍVNA BUDOVA OKRESNEJ PROKURATÚRY SO.01.1 Architektonicko-stavebné riešenie
Obsah :	PÓDORYS 1.PP - JESTVUJÚCI STAV +BÚRACIE PRÁCE
Dátum :	03/2015
Stupeň :	RPD
Formát :	A4 x n
Mierka :	1:75
Výkres :	2.

ARCH KONSTRUKT tel. 0907/146 508
Cintorínska 649 www.archkonstrukt.sk
913 21 Trenčianska Turná
email: filina@archkonstrukt.sk