

Poptávka – výměna PVC, výměna schodišťového zábradlí a výmalba společných prostor

Poptávající:

Společenství Augustinova 2071-2072,
Augustinova 2072,
148 00 Praha 4 - Chodov
IČ 75145871

zapsáno v rejstříku společenství vlastníků jednotek vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl S, vložka 9363

Věc: výměna PVC a výmalba společných prostor

Společenství Augustinova 2071-2072 poptává dodavatele na výměnu PVC, výměnu schodišťového zábradlí a výmalbu společných prostor. Specifikace poptávky je uvedena v příloze. Realizace v nejbližším možném termínu, resp. bez zbytečného odkladu. Stavební povolení revitalizace vydáno.

Kontaktní osoba:

Eva Cappellari, místopředseda Společenství Augustinova 2071-2072,
Telefon: 725964944
e-mail: cappellari@tiscali.cz

Adresa pro doručení písemných nabídek – označení obálky heslem „PVC“
Eva Cappellari, Augustinova 2071, 148 00 Praha 4 – Chodov.
Preferujeme elektronické nabídky na kontaktní e-mail.

Termín ukončení poptávky: 22. 5. 2015

Příloha: Specifikace

Panelový dům má dva vchody, 7 nadzemních pater, společný propojený suterén, 8 schodišťových ramen v každém vchodu po 15 schodišťových stupních.

Struktura cenové nabídky je požadována po jednotlivých bodech dle specifikace zadání viz. níže, v rozdělení vlastní ceny za PVC v nadzemních podlažích, ošetření podlah v suterénu (PVC nebo nátěr nebo kombinace), výmalbu společných prostor, další potřebný materiál včetně jeho specifikace. Odděleně požadujeme uvedení ceny za dopravu, odvoz a likvidaci odstraněného materiálu, manipulaci s materiálem, montážní práce, úklid. Strukturu je možné rozšiřovat o další položky. Pro nabídku použijte výměry uvedené ve specifikaci zadání, před uzavřením SoD bude cenová nabídka upravena dle skutečných rozměrů.

V poslední části nabídky požadujeme uvedení celkové finanční částky za realizaci poptávky uvedenou včetně DPH, předpokládaný termín zahájení a dokončení realizace, reference, záruky, požadovanou součinnost se zadavatelem-rozsah a volitelně návrh smlouvy o dílo.

Specifikace zadání:

1. PVC v nadzemních podlažích

Celková podlahová plocha podlaží je cca 470m² a cca 300 bm schodnic.

Použít PVC s třídou reakce na oheň A1_{fl}; A2_{fl}.

Použít zátěžového PVC pro obytné domy (dle ČSN EN 685) s min. tl. 1,8mm.

Zachování kročejové neprůzvučnosti a požární odolnosti.

- demontáž a odstranění stávající podlahové krytiny,
- odvoz a ekologická likvidace stávající podlahové krytiny,
- příprava podkladu - očištění, vyspravení, penetrace,
- vyrovnání podkladu – broušení, stěrka,
- položení nového PVC lepením s dosažením minimálního počtu spojů,
- vytažení PVC na stěnu do výše 10 cm, možné zakončení lištou,
- před vlastní realizací možnost výběru vzoru a barvy PVC dle vzorníků,
- lepení PVC na schodišťové stupně,
- lepení zakončovacích lišt a schodišťových hran,
- svaření PVC.

2. Podlahy v suterénu

Níže uvedené varianty pro jednotlivé části suterénu (6 x prostory sklepních kójí, 2 x prostor u výtahů, 1 x sušárna, 1 x spojovací chodba) je možné navrhnout odlišně:

- a) varianta nátěru
- b) varianta pokládky PVC

3. Výměna schodišťového zábradlí

- demontáž plastového zábradlí,
- odvoz a ekologická likvidace stávajícího zábradlí,
- montáž nového dřevěného zábradlí,
- emailový nátěr kovové konstrukce zábradlí.

4. Výmalba společných prostor

Odhadovaná plocha stěn a stropů je cca 2200 m².

Do prostor spadá též prostory před výtahovými strojovými.

V přízemí provedení izolace bytové jednotky od vstupní chodby na JZ straně objektu 5 cm polystyrenem.

Malba 2 vrstev Primalex Plus.

Před malbou zakrytí oken, zábradlí, výtahových dveří, vstupních a bytových dveří a portálů.

- škrabání stropů a stěn dle potřeby,
- vyspravení nerovností a trhlin, sanace proteklin a odmaštění,
- v přízemí je požadována hladká olejová malba do výše 150 cm,
- čela schodišťových stupňů a podstupnic – emailový nátěr,
- obnovení čísel jednotlivých pater,
- označení únikových cest po celém objektu,
- označení hlavních uzávěrů vody, plynu.

Závěrečný hrubý úklid.