



**LEGENDA MATERIÁLOV:**

- MURIVO Z TVÁRNIC PORFIX P2-480, 300 mm
- MURIVO Z TVÁRNIC PORFIX P4-580, 250 mm
- MURIVO Z PRIEČKOVIEK PORFIX P2-480, 150 mm
- MURIVO Z PRIEČKOVIEK PORFIX P2-480, 100 mm
- KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM HR.150mm
- ŽELEZOBETÓN
- PROSTÝ BETÓN
- ŠTRKOVÝ NÁSYP
- RASTLÝ TERÉN

**POZNÁMKY**

- po odhalení základovej škáry je vhodné prizvať statika na prehodnotenie základových pomerov podlažia
- rastlý terén - pôvodnú zeminu zhutniť na 7~10 MPa
- štrkový násyp zhutňovať po 200mm vrstvách na hodnotu 20 a 40 MPa.
- vo vrstve Geodosky je 2x štrkodrva (2x200mm) a 1x geomreža Tensor TX160
- projektant nenesie žiadnu zodpovednosť za zmeny vykonané bez jeho písomného súhlasu
- zhotoviteľ je povinný o zistených chybách v projekte neodkladne informovať projektanta
- všetky výškové i dĺžkové rozmery kontrolovať počas výstavby

HLAVNÝ PROJEKTANT :	ZODP.PROJEKTANT :	VYPRACOVAL :		
ING. DUŠAN SPURA	ING. DUŠAN SPURA	ING. DUŠAN SPURA		
MIESTO STAVBY: LIPTOVSKÝ JÁN, p.č. 2879/70			STUPEŇ :	PPSP
INVESTOR : DUŠAN SPURA A PETRA SPUROVÁ			DÁTUM :	01/2015
NÁZOV STAVBY : NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU			FORMÁT :	3xA4
ČASŤ PROJEKTU : STAVEBNÁ ČASŤ			MIERKA :	Č. VÝKRESU :
NÁZOV VÝKRESU : PÔDORYS ZÁKLADOV			1:50	1