

Požadavky (možnosti) na výdejní automat tažných průvlaků:

- Výdej tažných průvlaků na základě magnetické docházkové karty operátora
- Automatická detekce čísla průvlaků (označeno v příloze na obr.) při výdeji (skenování, focení), popř.možnost ručního zadání. Číslo je na průvlaků vytvořeno dvěma způsoby(příloha).
- Při výdeji operátor, který fasuje průvlaků, zapíše číslo výrobní linky, průměr průvlaků
- Tisk průvodky při výdeji (tiskárna vestavěná, popř. externí)
- Napojení na počítačovou síť
- Možnost sledovat on-line velikost zásob v automatu + možnost výstupu pro analýzy spotřeby do Excelu
- Možnost nastavit omezení výdeje (na určitou výrobní linku pouze určitý typ tažného průvlaků)
- Zaslání info e-mailem při minimální zásobě
- Výdej pouze nových průvlaků (tzn.nešpinavých)
- Zásoba průvlaků na 4 dny (viz. tabulka)
- Hmotnost 1ks průvlaků 0,048kg
- Prostředí umístění – výrobní hala, teplota +15 - +30°C, sucho, prach
- Není požadováno chlazení ani ohřev
- Provoz 24h/7d
- Doplnování vlastními pracovníky
- Obnovení provozu po výpadku elektřiny
- Varianta koupě / pronájem
- Délka záruky
- Servis – jak často, jak rychle, event. v jakých cenách
- Reference na podobný automat v ČR
- *Vracení průvlaků dle evidenčního čísla (znečištěné) – návazné řešení*
- *Další automat na OOPP (rukavice, špunty do uší atd.)*

Množství a skladba průvlaků pro čtyřdenní zásobu											
Pro průměr(mm)		0,6	0,8	0,9	1	1,14	1,2	1,32	1,4	1,6	2
Cu	Pož.množství(ks)	8	15	15	35	4	25	2	5	5	8
	Hmotnost(kg)	0,384	0,72	0,72	1,68	0,192	1,2	0,096	0,24	0,24	0,384
Ar	Pož.množství(ks)	0	15	0	40	4	45	4	5	5	0
	Hmotnost(kg)	0	0,72	0	1,92	0,192	2,16	0,192	0,24	0,24	0



Průvlaky mají vnější průměr 28mm, výšku 10mm.



10

12

3 6 2 1 2 6

