

VÝPIS ZÁMOČNÍKÝCH VÝROBKOV LIST OF LOCKSMITH PRODUCTS					
OZN. MARK	SCHEMATICKE ZOBRAZENIE, POPIS, ROZMER SCHEMATIC REPRESENTATION, DESCRIPTION, DIMENSION	POČET Ks QUANTITY PCS	HMOTNOSŤ 1 Ks (Kg) HMOTNOSŤ 1 Ks (Kg)	POVRCHOVÁ ÚPRAVA SURFACE FINISH	POZNÁMKA NOTE
		1 1NP	STR	5	6
31 2	<p>OCELOVÁ ROLOVACIA BRÁNA DO OTVORU 11750 x 4590-4810 mm STEEL ROLLING GATE TO HOLE 11750 x 4590-4810 mm</p> <p>1</p> <p>TYP HR116a, S PRESVETLOVACÍMI OBDELNÍKOVÝMI OKNY, (VÝŠKA OTVORU BUDE UPRESNĚNA DLA SKUTOČNÉHO VYHOTOVENÍ ASFALTOVÝCH SPEVNĚNÝCH PLŮCH), napr.: AutoDOOR Slovensko spol. s r.o., Nové Mesto nad Váhom</p> <p>OTVÁRANIE AUTOMATICKÉ (DOBA OTVORENIA cca 38 s) A RUČNÉ V PRÍPADE POTREBY, OVLÁDANIE Z OBOCH STRÁN UZAMYKATEĽNÉ, VÝŠKA NADPRAŽIA cca 860 mm, HRUBKA cca 0,7 mm. ŤAŽKÉ PŘEVĚDENÍ Z 0,7 mm HRUBÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU.</p> <p>TYP HR116a, WITH LIGHTING OBLONG WINDOWS, (HEIGHT OF HOLE WILL BE SPECIFIED ACCORDING TO REALIZATION OF ASPHALT HARD SURFACES), for e.g.: AutoDOOR Slovensko spol. s r.o., Nové Mesto nad Váhom</p> <p>AUTOMATIC OPENING (TIME OF OPENING cca 38 s) AND MANUAL IN CASE OF NEED, HANDLING FROM BOTH SIDES LOCKABLE, HEIGHT OF DOOR HEAD cca 860 mm, THICKNESS cca 0,7 mm. HAR VERSION MADE OF TH. 0,7 mm SHAGGY GALVANIZING SHEET.</p>	1		<p>ÚPRAVA HLIČKOVÝCH PROFILOV PRÁŠKOVANÍHĽ BARVA: ŠEDOBIELA - RAL 9002 (BELA) OSTENIE A NADPRAŽIE S POZINKOVANÝCH PLECHOV S KONČNOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU (POLYESTER 25 ml) - ODTIEŇ ZELEŇ AFRIČKÁ - RAL 6011 ALUMINIUM WITH COATING (GREY-WHITE - RAL 9002 (WHITE) INNER BEAD AND DOOR LITTEL OF ZINCFY SHEETS WITH FINAL COATING (PES 25 ml) - COLOR SHADE, AFRIC GREEN - RAL 6011</p> <p>DODÁVATEĽ/CONTRACTOR: napr./for e.g.: AutoDOOR Slovensko spol. s r.o., Kočovce 353, Nové Mesto nad Váhom</p>	
ČÍSLO ZAKÁZKY / JOB NUMBER 7440/00/15		Č. svítku MF	Archívni číslo / Archive number: EGPI-4-160082	Revízia / Revision	List č. / List No.: 018/02

A4/1A4, 297x210

VÝPIS ZÁMOČNÍKÝCH VÝROBKOV LIST OF LOCKSMITH PRODUCTS					
OZN. MARK	SCHEMATICKE ZOBRAZENIE, POPIS, ROZMER SCHEMATIC REPRESENTATION, DESCRIPTION, DIMENSION	POČET Ks QUANTITY PCS	HMOTNOSŤ 1 Ks (Kg) HMOTNOSŤ 1 Ks (Kg)	POVRCHOVÁ ÚPRAVA SURFACE FINISH	POZNÁMKA NOTE
		1 1NP	STR	5	6
32 2	<p>OCELOVÁ ROLOVACIA BRÁNA DO OTVORU 11750 x 4940-5170 mm STEEL ROLLING GATE TO HOLE 11750 x 4940-5170 mm</p> <p>1</p> <p>TYP HR116a, S PRESVETLOVACÍMI OBDELNÍKOVÝMI OKNY, (VÝŠKA OTVORU BUDE UPRESNĚNA DLA SKUTOČNÉHO VYHOTOVENÍ ASFALTOVÝCH SPEVNĚNÝCH PLŮCH), napr.: AutoDOOR Slovensko spol. s r.o., Nové Mesto nad Váhom</p> <p>OTVÁRANIE AUTOMATICKÉ (DOBA OTVORENIA cca 38 s) A RUČNÉ V PRÍPADE POTREBY, OVLÁDANIE Z OBOCH STRÁN UZAMYKATEĽNÉ, VÝŠKA NADPRAŽIA cca 860 mm, HRUBKA cca 0,7 mm. ŤAŽKÉ PŘEVĚDENÍ Z 0,7 mm HRUBÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU.</p> <p>TYP HR116a, WITH LIGHTING OBLONG WINDOWS, (HEIGHT OF HOLE WILL BE SPECIFIED ACCORDING TO REALIZATION OF ASPHALT HARD SURFACES), for e.g.: AutoDOOR Slovensko spol. s r.o., Nové Mesto nad Váhom</p> <p>AUTOMATIC OPENING (TIME OF OPENING cca 38 s) AND MANUAL IN CASE OF NEED, HANDLING FROM BOTH SIDES LOCKABLE, HEIGHT OF DOOR HEAD cca 860 mm, THICKNESS cca 0,7 mm. HAR VERSION MADE OF TH. 0,7 mm SHAGGY GALVANIZING SHEET</p>	1		<p>ÚPRAVA HLIČKOVÝCH PROFILOV PRÁŠKOVANÍHĽ BARVA: ŠEDOBIELA - RAL 9002 (BELA) OSTENIE A NADPRAŽIE S POZINKOVANÝCH PLECHOV S KONČNOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU (POLYESTER 25 ml) - ODTIEŇ ZELEŇ AFRIČKÁ - RAL 6011 ALUMINIUM WITH COATING (GREY-WHITE - RAL 9002 (WHITE) INNER BEAD AND DOOR LITTEL OF ZINCFY SHEETS WITH FINAL COATING (PES 25 ml) - COLOR SHADE, AFRIC GREEN - RAL 6011</p> <p>DODÁVATEĽ/CONTRACTOR: napr./for e.g.: AutoDOOR Slovensko spol. s r.o., Kočovce 353, Nové Mesto nad Váhom</p>	
ČÍSLO ZAKÁZKY / JOB NUMBER 7440/00/15		Č. svítku MF	Archívni číslo / Archive number: EGPI-4-160082	Revízia / Revision	List č. / List No.: 018/03

A4/1A4, 297x210