



ŘEZIVO		ŠÍŘKA 50 mm	ZATÍŽENÍ (N/m <sup>2</sup> )	OBEČNÉ NASTAVENÍ	OBEČNÉ POKYNY
VAZNÍK- OD - DO	ZTUŽENÍ mm/ks		SNĚHOVÁ OBLAST: I ZATÍŽENÍ SNĚHEM (Sk, 300 m a.s.): 700 ZATÍŽENÍ VĚTREM (qp(z)): 500 STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA STŘECHU: 400 STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA STROP: 400 STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA ODKRYTÝ STROP PODKROVÍ: 150 Přidána vlastní tíha	ŠÍŘKA ŘEZIVA (mm): 50 HMOTNOST VAZNIKŮ (kg/vrstvu): 71 ROZTEČ VAZNIKŮ (mm): 1000 SERVISNÍ TŘÍDA: 2 = 65% ≤ RH < 85% ZTUŽENÍ: VIZ. TABULKA ŘEZIVA	KONSTRUKCE BYLA NAVRŽENA POMOCÍ NÁVRHOVÉHO PROGRAMU "PAMIR", ROOFTRUSS - LICENCE: 9089 Norma: EN 1995-1-1:2004 + A2:2014 + CZ-NA PODROBNÉ VÝSLEDKY VIZ. STATICKÝ VÝPOČET
1-3	600				
3-5	600				
1-5	3000				

© Výkres je chráněn autorským zákonem a nesmí být kopírován, šířen nebo jinak použit bez souhlasu autora.



RD Čejkovice

KRESLIL  
MU

KONTR.

ČÍSLO ZAKÁZKY  
70\_1614.3.2016 - 11:57  
4.2 (63595)

14.3.2016

Označení vazníku  
S1

MĚŘÍTKO 1:40 Strana 1/1

ČÍSLO VÝKRESU

REG.