

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

OZN.	SCHEMA	POPIS	MNOŽSTVÍ (ks)
Z 01		<p>VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU – 1600 x 2000 mm DVEŘE HLINÍKOVÉ, DVOUKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ, PRAVÉ, PROSKLENÉ, S PRAHEM, HLAVNÍ KŘÍDLO Š. 900mm RÁM Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM POVRCHOVÁ ÚPRAVA: KOMAXIT DVEŘNÍ KOVÁNÍ: ŠTÍTKOVÉ, KLIKA – KOULE, NEREZ MATOVANÁ VLOŽKOVÝ ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU, BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 4 RAMENOVÝ SAMOZAVÍRAČ ZASKLENÍ VRSTVENÝM BEZPEČNOSTNÍM TROJSKLEM S POKOVENÍM, PROSKLENÁ ČÁST CHRÁNĚNA MŘÍŽÍ, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA $U=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NA STAVBĚ</p>	3
Z 02		<p>VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU – 1000 x 2800 mm DVEŘE HLINÍKOVÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ, LEVÉ, PROSKLENÉ, S PRAHEM HLAVNÍ KŘÍDLO Š. 800mm RÁM Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM POVRCHOVÁ ÚPRAVA: KOMAXIT DVEŘNÍ KOVÁNÍ: ŠTÍTKOVÉ, KLIKA – KOULE, NEREZ MATOVANÁ VLOŽKOVÝ ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU, BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 4 RAMENOVÝ SAMOZAVÍRAČ ZASKLENÍ VRSTVENÝM BEZPEČNOSTNÍM TROJSKLEM S POKOVENÍM SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA $U=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NA STAVBĚ</p>	1
Z 03		<p>VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU – 1900 x 2200 mm DVEŘE HLINÍKOVÉ, DVOUKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ, PRAVÉ, PROSKLENÉ, S PRAHEM, HLAVNÍ KŘÍDLO Š. 900mm RÁM Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM POVRCHOVÁ ÚPRAVA: KOMAXIT DVEŘNÍ KOVÁNÍ: ŠTÍTKOVÉ, KLIKA – KOULE, NEREZ MATOVANÁ VLOŽKOVÝ ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU, BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 4 RAMENOVÝ SAMOZAVÍRAČ ZASKLENÍ VRSTVENÝM BEZPEČNOSTNÍM TROJSKLEM S POKOVENÍM, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA $U=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NA STAVBĚ</p>	4