



VÝPIS STROPNÍCH TRAMVÍ POT

OR. NA VÝKRES	KS	SVĚTLÉ ROZPĚTÍ	DĚLKA NOSNIKU
1	21	3750 mm	4000 mm
2	3	2000 mm	2250 mm
3			
4			
5			

KERAMICKÉ VLOŽKY MIAKO:

(A) MIAKO 19/52.5 PTH, 237 ks, (B) MIAKO 19/50 PTH, 8 ks

P PROSTUP STROPEM

POZNAMKY:

- BUDE POUŽIT STROPNÍ SYSTÉM POROTHERM, DLE MONTÁŽNÍCH POKYŤNŮ VYROBCE TLOUSTKA STROPŮ 230 MM
- NAD OBVODOVÝM A VNITŘNÍM ŽIVEM SE VLOŽÍ VYTUŽ. ZTUŽUJÍCÍ VĚNCE 4x Ø12, PŘÍČNA Ø6 ROHOVÉ PŘILOŽKY - VIZ SYSTÉM KERAMICKÝCH STROPŮ POROTHERM
- POD ULOŽENÍ STROPŮ NA STĚNU PODLOŽIT PLOCHU PASEM TĚŽKÉ ZVŮČNĚ IZOLACE (BITAGIT)
- NADBĚTNÁVKA STROPŮ TL. 40 mm BUDE VYTUŽENA SVAŘOVANOU SÍŤI Ø4-150/Ø4-150
- NEDILNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESU JE TECHNICKÁ ZPRÁVA

