


- A** Tašková pálená krytina
latě 40/60
konralatě 40/60
difúzní folie
krokve
tepelná izolace 250 mm
parozábrana
podhled SDK Knauf RED 12,5 mm
- B** nášlapná vrstva
tekutá vodotěsná izolace (pouze koupelna)
anhydrit 50 mm
systémová deska podlahového vytápění
kročejová izolace 50 mm
stropní panel PSG Goldbeck tl. 200 mm
SDK podhled
- C** nášlapná vrstva
tekutá vodotěsná izolace (pouze koupelna)
anhydrit 50 mm
systémová deska podl. topení 40 mm
separační vrstva A 400 H
tepelná izolace polystyren 140 mm
Bitagit S + ALP
podkladní beton B 15 s kari sítí tl. 150 mm
štěrkový podsyp 32-64 tl. 100 mm

±0,000 = 211,50 m n.m.
Souřadný systém: JTSK
Výškový systém: BpV

ZODP. PROJEKTANT Milan Drechsler		 Milan Drechsler Kadlín 26, Mšeno 27735 tel. +420 608 201 185 e-mail: studio@drechsler.cz	
VYPRACOVAL Milan Drechsler			
STAVEBNÍK Kokoška Tomáš, Nebužely č.p. 140 277 34			
Stavební úpravy a přístavba rodinného domu Nebužely č.p. 59			
Řez A - A			
FORMÁT A3	DATUM 06/2016	STUPEŇ DSP	Č. ZAKÁZKY
MĚŘÍTKO 1:100	Č. VÝKRESU D.1.1.4		