



OKNO Os 1




POPIS:	STŘEŠNÍ OKNO PRO ZATEPLENOU ŠIKMOU STŘECHU S NADKROEVNÍ STŘEŠNÍ IZOLACÍ, S PROFILOVANOU STŘEŠNÍ KRYTINOU, VČETNĚ MONTÁŽNÍ SADY (2x SAMOSTATNĚ OSAZENÉ OKNO, 1x DVOJICE STŘEŠNÍCH OKEN)
OTVÍRÁNÍ:	KYVNÉ
MATERIÁL RÁMU:	LEPENÝ TEPELNĚ UPRAVENÝ DŘEVĚNÝ PROFIL
BARVA RÁMU:	DLE STANDARDU VYBRANÉHO INVESTOREM
VÝPLŇ:	ČIRÉ IZOLAČNÍ DVOJSKLO NEBO TROJSKLO – DLE STANDARDU VYBRANÉHO INVESTOREM BEZ NÁROKŮ NA BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ
KOVÁNÍ:	OTEVÍRÁNÍ MADLEM S DVOJKROKOVÝM ZÁMKEM V HORNÍ ČÁSTI OKENNÍHO KŘÍDLA, VENTILAČNÍ Klapka
TEP. IZO. VLASTNOSTI:	U_w (CELÉHO VÝROBKU) = MAX. 1,4 W/m ² .K – DLE STANDARDU VYBRANÉHO INVESTOREM
VNITŘNÍ PARAPET:	BEZ PARAPETU
CELKEM:	4 KUSY

OKNO Os 2



POPIS:	STŘEŠNÍ OKNO PRO ZATEPLENOU ŠIKMOU STŘECHU S NADKROEVNÍ STŘEŠNÍ IZOLACÍ, S PROFILOVANOU STŘEŠNÍ KRYTINOU, VČETNĚ MONTÁŽNÍ SADY
OTVÍRÁNÍ:	KYVNÉ
MATERIÁL RÁMU:	LEPENÝ TEPELNĚ UPRAVENÝ DŘEVĚNÝ PROFIL
BARVA RÁMU:	VRSTVA POLYURETANU – BARVA BÍLÁ (INTERIÉR)
VÝPLŇ:	ČIRÉ IZOLAČNÍ DVOJSKLO NEBO TROJSKLO – DLE STANDARDU VYBRANÉHO INVESTOREM BEZ NÁROKŮ NA BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ
KOVÁNÍ:	OTEVÍRÁNÍ MADLEM S DVOJKROKOVÝM ZÁMKEM V HORNÍ ČÁSTI OKENNÍHO KŘÍDLA, VENTILAČNÍ Klapka
TEP. IZO. VLASTNOSTI:	U_w (CELÉHO VÝROBKU) = MAX. 1,4 W/m ² .K – DLE STANDARDU VYBRANÉHO INVESTOREM
VNITŘNÍ PARAPET:	BEZ PARAPETU
CELKEM:	1 KUS

OKNO Os 3



POPIS:	STŘEŠNÍ VÝLEZ PRO ZATEPLENOU ŠIKMOU STŘECHU S PROFILOVANOU STŘEŠNÍ KRYTINOU, VČETNĚ MONTÁŽNÍ SADY
OTVÍRÁNÍ:	OTVÍRAVÉ SMĚREM VEN, KLIKA VLEVO
MATERIÁL RÁMU:	LEPENÝ, TEPELNĚ UPRAVENÝ DŘEVĚNÝ PROFIL
POVRCH. ÚPRAVA RÁMU:	DLE STANDARDU VYBRANÉHO INVESTOREM
VÝPLŇ:	ČIRÉ IZOLAČNÍ DVOJSKLO NEBO TROJSKLO – DLE STANDARDU VYBRANÉHO INVESTOREM BEZ NÁROKŮ NA BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ
KOVÁNÍ:	OSAZENÍ ZÁVĚSŮ VPRAVO A OVLÁDACÍ KLIKY VLEVO (Z POHLEDU Z INTERIÉRU), VENTILAČNÍ Klapka
TEP. IZO. VLASTNOSTI:	U_w (CELÉHO VÝROBKU) = MAX. 1,4 W/m ² .K – DLE STANDARDU VYBRANÉHO INVESTOREM
VNITŘNÍ PARAPET:	BEZ PARAPETU
CELKEM:	1 KUS

POZNÁMKA:

UVEDENÝ ROZMĚR JE NUTNÉ OVĚŘIT VZHLEDEM KE SKUTEČNÉ POLOZE A ROZESTUPU STŘEŠNÍCH KROKŮV. SMĚR OTEVÍRÁNÍ ODPOVÍDÁ POHLEDŮM NA VÝROBKU SMĚREM Z INTERIÉRU.