



PŮVODNÍ SOUVRSTVÍ NOVÉ SOUVRSTVÍ

FÓLIOVÁ HYDROIZOLACE mPVC MECHANICKY KOTVENÁ	TL. 1,5 mm
GEOTEXTILIE 200G/m ²	
TEPELNÁ IZOLACE EPS 70 S	TL. 100 mm
TEPELNÁ IZOLACE EPS 70 S	TL. 100 mm
GEOTEXTILIE 300G/m ²	
1X REFLEXOL	
3X SA 4	
2X SKLOBIT ST 240 – F4	TL. 10 mm
1X ALVENBIT BODOVĚ NATAVEN	
ALP	
CEMENTOVÝ POTĚŘ, DILATACE 5 mm	TL. 40 mm
NOBASIL PLNOPLOŠNĚ NATAVEN	TL. 100 mm
ALP	
PERLITOBETON	TL. 190 mm
CEMENTOVÝ POTĚŘ	TL. 80 mm
CSD HURDIS S KOLMÝMI ČELY DO OCELOVÝCH NOSNÍKŮ	TL. 80 mm
VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA	

DETAILY KOTVENÍ
ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU
PRO SKLADBU (S7)