



PŮVODNÍ SOUVRSTVÍ NOVÉ SOUVRSTVÍ

| | |
|---|---------------|
| FÓLIOVÁ HYDROIZOLACE mPVC MECHANICKY KOTVENÁ | TL. 1,5 mm |
| GEOTEXILIE 200G/m ² | |
| TEPELNÁ IZOLACE EPS 70 S | TL. 100 mm |
| TEPELNÁ IZOLACE EPS 70 S | TL. 100 mm |
| GEOTEXILIE 300G/m ² | |
| 1X REFLEXOL | |
| 3X SA 4 | |
| 2X SKLOBIT ST 240 – F4 | TL. 10 mm |
| 1X ALVENBIT BODOVĚ NATAVEN | |
| CEMENTOVÝ POTĚR, DILATACE 5 mm | TL. 30 mm |
| NOBASIL PLNOPLOŠNĚ NATAVEN | TL. 100 mm |
| ALP | |
| PERLITOBETON VE SPÁDU 5% | TL. 30/380 mm |
| ŽB MONOLIT DESKA | TL. 100 mm |
| VŽ PLECH – PROF. 600/50/0,8 MM | TL. 50 mm |

DETAILY KOTVENÍ
ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU
PRO SKLADBU (S8)