

## Výkaz okien a zaskliedených stien

Ozn.	Pohľad exteriér	Rozmery otvoru		Obvod rámu	Plocha okna	Počet kusov	Vnútorný parapet	Vonkajší parapet	Popis			Poznámka	
		Šírka	Výška						Členenie	Rám	Zasklenie		Kovanie
O 01		750	750	3,00 m	0,56 m <sup>2</sup>	2	- PVC - dutinový - biely	AL hr. 1 mm vrátane plastových koncoviek šírka 225 mm	Jednokrídlové, - otváracie-sklpné	Plastový rám stavebnej hĺbky min. 70 mm, Uf <= 1,0 W/(m <sup>2</sup> ·K)  Farba: - interier - biela - exteriér - dekor vo farbe dreva	Izolačné trojsklo 4-16-4-16-4, Ug <= 0,6 W/(m <sup>2</sup> ·K); číre sklo - lepy dšiančný rámik	Celocobvodové kovanie, vnútorné a vonkajšie dorazové tesnenia v šedej farbe	Rozmery okien sú, koordináčne, pred zadaním do výroby premerať skutočné rozmery otvorov a šířky parapetov na stavbe!  zateplenie fasády vyřiahnuť na bočné a horné rámy okna
O 02		1 250	1 250	5,00 m	1,56 m <sup>2</sup>	1	- PVC - dutinový - biely	AL hr. 1 mm vrátane plastových koncoviek šírka 225 mm	Dvojkřídlové, ľavé křídlo - otváracie - sklpné pravé křídlo - fix	Plastový rám stavebnej hĺbky min. 70 mm, Uf <= 1,0 W/(m <sup>2</sup> ·K)  Farba: - interier - biela - exteriér - dekor vo farbe dreva	Izolačné trojsklo 4-16-4-16-4, Ug <= 0,6 W/(m <sup>2</sup> ·K); číre sklo - lepy dšiančný rámik	Celocobvodové kovanie, vnútorné a vonkajšie dorazové tesnenia v šedej farbe	Rozmery okien sú, koordináčne, pred zadaním do výroby premerať skutočné rozmery otvorov a šířky parapetov na stavbe!  zateplenie fasády vyřiahnuť na bočné a horné rámy okna
O 03		1 500	1 500	6,00 m	2,25 m <sup>2</sup>	2	- PVC - dutinový - biely	AL hr. 1 mm vrátane plastových koncoviek šírka 225 mm	Dvojkřídlové, ľavé křídlo - fix pravé křídlo - otváracie - sklpné	Plastový rám stavebnej hĺbky min. 70 mm, Uf <= 1,0 W/(m <sup>2</sup> ·K)  Farba: - interier - biela - exteriér - dekor vo farbe dreva	Izolačné trojsklo 4-16-4-16-4, Ug <= 0,6 W/(m <sup>2</sup> ·K); číre sklo - lepy dšiančný rámik	Celocobvodové kovanie, vnútorné a vonkajšie dorazové tesnenia v šedej farbe	Rozmery okien sú, koordináčne, pred zadaním do výroby premerať skutočné rozmery otvorov a šířky parapetov na stavbe!  zateplenie fasády vyřiahnuť na bočné a horné rámy okna
O 04		1 750	1 500	6,50 m	2,63 m <sup>2</sup>	1	- PVC - dutinový - biely	AL hr. 1 mm vrátane plastových koncoviek šírka 225 mm	Dvojkřídlové, ľavé křídlo - otváracie - sklpné pravé křídlo - fix	Plastový rám stavebnej hĺbky min. 70 mm, Uf <= 1,0 W/(m <sup>2</sup> ·K)  Farba: - interier - biela - exteriér - dekor vo farbe dreva	Izolačné trojsklo 4-16-4-16-4, Ug <= 0,6 W/(m <sup>2</sup> ·K); číre sklo - lepy dšiančný rámik	Celocobvodové kovanie, vnútorné a vonkajšie dorazové tesnenia v šedej farbe	Rozmery okien sú, koordináčne, pred zadaním do výroby premerať skutočné rozmery otvorov a šířky parapetov na stavbe!  zateplenie fasády vyřiahnuť na bočné a horné rámy okna

Výkaz okien a zasklených stien

Ozn.	Pohľad exteriér	Rozmery otvoru		Obvod rámu	Plocha okna	Počet kusov	Vnútrojný parapet	Vonkajší parapet	Popis			Poznámka	
		Šírka	Výška						Členenie	Rám	Zasklenie		Kovanie
ZS 01		1750	2430	8,36 m	4,25 m <sup>2</sup>	2			<p>Členenie</p> <p>Dvojkridlové, pravé - otváranie - sklopné ľavé kridlo - fix</p>	<p>Rám</p> <p>Plastový rám stavebnej hĺbky min. 70 mm, Uf &lt;= 1,0 W/(m<sup>2</sup>.K)</p> <p>Farba:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interiérová - biela</li> <li>- exteriérová - dekor vo farbe dreva</li> </ul>	<p>Zasklenie</p> <p>Izolačné trojsklo 4-16-4-16-4, Ug &lt;= 0,6 W/(m<sup>2</sup>.K); číre sklo - teply distančný rámik</p> <p>bezpečnostné zasklenie ESG</p>	<p>Kovanie</p> <p>Celobvodové kovania, vnútorné a vonkajšie odrazové tesnenia v šedej farbe</p>	<p>Poznámka</p> <p>Rozmery okien sú koordinované, pred zadávaním do výroby premerať skutočné rozmery otvorov a šírky parapetov na stavbe!</p> <p>zateplenie fasády vyfiahnuť na bočie a horné rámy okna</p>