



venkovní vodovodní potrubí z vysokopevnostního polyetylenu rPE 40 je vedeno pod terénem v hloubce s min. krytím 1200 mm, ve spádu min 0,03% směrem k řadu

Vodoměrná sestava (po směru toku)
KK DN 25
filtr
vodoměr DN 20
KK DN 25
ZK DN 25
VK DN 15

Napojeno na venkovní řad

Poznámka :

Potrubní rozvody a tvarovky vodovodu jsou z polypropylenu HOSTALEN, tlaková řada PN 16 s tepelnou izolací návleky na bázi polyetylenu s tl. stěny 9 mm
Rozvody pitné vody jsou vedeny v podlaze v souběhu s rozvody ÚT,
rozvody pro připojení jednotlivých zařizovacích předmětů jsou vedeny v drážce ve zdech nad podlahou
Potrubí je vedeno v minimálním spádu 0,2%, v podlaze je uloženo bezespádově
Zařizovací předměty jsou navrženy ve standardním provedení a jsou osazeny stojánkovými pákovými směšovacími bateriemi, pro vanu v nástěnném provedení. Pro připojení pračky a myčky je použita podomítková zápachová uzávěrka pro pračky a myčky v kombinaci s připojením rozvodu vody

U TČ a na odbočkách do 2.NP jsou osazeny uzávěry – kulové teflonové kohouty

Legenda zařizovacích předmětů :

S...sprcha – výška připojení 1200 mm čistá podlaha
U...umyvadlo – výška připojení 580 mm čistá podlaha
V...vana – výška připojení 750 mm čistá podlaha
D...kuch. dřez – výška připojení 680 mm čistá podlaha
WC..klozet – výška připojení 400 mm čistá podlaha
AP...pračka – výška připojení 800 mm čistá podlaha
MN...myčka – výška připojení 680 mm čistá podlaha
B..bidet – výška připojení 400 mm čistá podlaha

Legenda :

... (S) studená voda
... (T) teplá užitková voda
... (C) cirkulovaná voda
... venkovní vodovodní potrubí

TČ Tepelné čerpadlo Daikin Alterma EHBH-CB + ERLQCV3/CW1 vzduch-voda o výkonu min.11kW + stacionární zásobník vody o objemu 200l

ZV Změkčovač vody BrilonEA CKV/M17/E 17

VYPRACOVAL:	ING. JAN ZAORAL	Č. PARÉ
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. JAN ZAORAL	
INVESTOR:	ARKADIJ A LUDMILA FREJDLINOVI	
MÍSTO STAVBY:	STŘEDOKLUKY p.č. 158/35, 36	
AKCE: NOVOSTAVBA RD	DATUM:	11/2015
	MĚŘÍTKO:	1:50
	STUPEŇ:	DSP
OBSAH: VODOVOD 1.NP	PŘÍLOHA:	D.1.4.4