



Legenda :

... vnitřní kanalizační potrubí HT

Poznámka :

Odpadní potrubí vnitřní kanalizace (přípojovací potrubí a stoupačky) je provedeno z trubek a tvarovek hrdlových HT z polypropylenu
Připojení zařizovacích předmětů je vedeno v drážkách ve zdech v minimálním spádu 3%
Zařizovací předměty jsou navrženy ve standardním provedení a jsou osazeny zápachovými uzávěrkami, pro připojení pračky a myčky je použita podomítková zápachová uzávěrka pro pračky a myčky v kombinaci s připojením rozvodu vody

Potrubí venkovní kanalizace a vnitřních ležatých svodů je provedeno z trubek a tvarovek hrdlových KG z tvrdého PVC
Stoupací potrubí je po celé délce izolováno zvukovou izolací na bázi polyetylenu tl.9mm

Odpadní potrubí venkovní kanalizace je svedeno do sběrné šachty tl. kanalizace, umístěné na pozemku před domem
Potrubí vedené pod podlahou je uloženo s min. krytím 300 mm pod podlahou
Potrubí vedené v zemi je uloženo s min. krytím 1000 mm pod terémem

Legenda zařizovacích předmětů :

- AP** Automatická pračka
- D** Dřez kuchyňský
- MN** Myčka nádobí
- U** Umyvadlo
- WC** Klozet
- S** Sprcha
- B** Bidet

VYPRACOVAL:	ING. JAN ZAORAL	Č. PARÉ
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. JAN ZAORAL	
INVESTOR:	ARKADIJ A LUDMILA FREJDLINOVÍ	
MÍSTO STAVBY:	STŘEDOKLUKY p.č. 158/35, 36	
AKCE:		DATUM: 11/2015
NOVOSTAVBA RD		MĚŘÍTKO: 1:50
		STUPEŇ: DSP
OBSAH:		PŘÍLOHA:
KANALIZACE 2.NP		D.1.4.2