

plati pro oboje: - zlatý dub, oloustrané
 - průřez blavní křídlo 900 rozšiřovací profil dání izolaci 150
 - výška průřezu 2.560 + 200 izolace = 2.760 → 120l.
 - výhled = ?

D01,a A		 dveře z plastových profilů (gealan, schueco, date) $U_f = \min 0,79 \text{ W/m}^2\text{K}$ otevíravé, otevíravé se zástrčí povrchová úprava rámu (středně šedá) celoobvodové kování, koule-klika nerez, bezpečnostní vícebodový zámek zasklení izolační bezpečnostní sklo $U_{gmin} = 0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$ teplý meziskelní rámeček montáž pomocí parotěsných a větotěsných pásek podkladní profil purenit, boční rozšiřující profil celé dveře musí splňovat $U_{d,max} = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ 	1750/2530	1
------------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	---

A Pohled z venku, otevíravé dovnitř, tzv. pravé. Dveře z ulice
 izolační sklo, bezpečnostní ne čiré
 zateplené, netřeba certifikát
 Bezpečnostní prvky klika-koule, el. vratky
 celková šířka 1750 ± 50 → šířka vedlejšího křídla
 výška průřez min ?

D01,b B		 dveře z plastových profilů (gealan, schueco, date) $U_f = \min 0,79 \text{ W/m}^2\text{K}$ otevíravé, otevíravé se zástrčí povrchová úprava rámu (středně šedá) celoobvodové kování, koule-klika nerez, bezpečnostní vícebodový zámek zasklení izolační sklo $U_{gmin} = 0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$ izolační pur výplň teplý meziskelní rámeček montáž pomocí parotěsných a větotěsných pásek podkladní profil purenit, boční rozšiřující profil celé dveře musí splňovat $U_{d,max} = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ 	1730/2530	1
------------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	---

B Pohled zevnitř, otevíravé ven, tzv. pravé. Dveře ze dvora.
 izolační sklo, bezpečnostní čiré
 zateplené, netřeba certifikát
 Bezpečnostní prvky (ze dvora →) klika-klika
 celková šířka 1730 ± 50 → šířka vedlejšího křídla
 otvor dole ve švedlejšího křídla výhledově pro psa