



Legenda :

... vnitřní kanalizační potrubí HT

Poznámka :

Odpadní potrubí vnitřní kanalizace (přípojovací potrubí a stoupačky) je provedeno z trubek a tvarovek hrdlových HT z polypropylenu  
Připojení zařízovacích předmětů je vedeno v drážkách ve zdech v minimálním spádu 3%  
Zařízovací předměty jsou navrženy ve standardním provedení a jsou osazeny zápachovými uzávěrkami, pro připojení pračky a myčky je použita podomítková zápachová uzávěrka pro pračky a myčky v kombinaci s připojením rozvodu vody

Potrubí venkovní kanalizace a vnitřních ležatých svodů je provedeno z trubek a tvarovek hrdlových KG z tvrdého PVC  
Stoupací potrubí je po celé délce izolováno zvukovou izolací na bázi polyetylenu tl.9mm

Odpadní potrubí venkovní kanalizace je svedeno do revizní šachty, umístěné na pozemku před domem  
Potrubí vedené pod podlahou je uloženo s min. krytím 300 mm pod podlahou  
Potrubí vedené v zemi je uloženo s min. krytím 1000 mm pod terénem

Legenda zařízovacích předmětů :

- AP Automatická pračka
- D Dřez kuchyňský
- MN Myčka nádobí
- U Umyvadlo
- V Vana
- WC Klozet

VYPRACOVAL:	ING. JAN ZAORAL	Č. PARÉ
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. JAN ZAORAL	
INVESTOR:	SERGEJ NĚSTĚROV	
MÍSTO STAVBY:	STŘEDOKLUKY, p.č. 185/6	
AKCE:		DATUM: 6/2015
NOVOSTAVBA RD		MĚŘITKO: 1:50
		STUPEŇ: DSP
OBSAH:		PŘÍLOHA:
KANALIZACE 2.NP		D.1.4.2