



POZNÁMKA:

- SKRÝVKA ORNICE BUDE UPŘESNĚNA NA ZÁKLADĚ IGP PRŮZKUMU (UVAŽOVÁNO 300mm)
- PROSTUPY KOORDINOVAT S PŘÍSLUŠNÝMI ČÁSTMI PROJEKTU
- PŘED BETONÁŽÍ NUTNO CHRÁNIT ZÁKLADOVOU SPÁRU PROTI ROZBŘEDÁNÍ !
- PŘED ZIMNÍM OBDOBÍM PROVÉST ZÁSYPY KOLEM DOMU, ABY ZÁKLADOVÁ SPÁRA BYLA MIN. 0,9m POD U.T.
- ZÁSYP KOLEM DOMU PROVÁDĚT JÍLOVITÝMI ZEMINAMI A PO VRSTVÁCH HUTNIT NA MIN. 0,2 MPa
- ZÁKLADOVÁ DESKA BUDE PŘETAŽENA PŘES PASY A VYZTUŽENA V CELEM ROZSAHU KARI SÍTÍ 150/150/8
- PŘED BETONÁŽÍ ZÁKLADU NUTNÁ KONTROLA ZÁKLADOVÉ SPÁRY TECHNICKÝM ZÁSTUPCEM INVESTORA
- ZÁKLADY V ÚROVNI NAD RT BUDOU REALIZOVÁNY DO ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ š=500mm

SKLADBY PODLAH:

- SKLADBY PODLAH A PŘÍSTUPOVÉ CESTY VIZ. SAMOSTATNÝ VÝKRES

LEGENDA HMOT:

	BETON B20
	ROSTLÝ TERÉN
	BETON B15
	ŽELEZOBETON
	ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP

±0,000=320,30mm (Bpv)

VYPRACOVAL:	ING. JAN ZAORAL	Č. PARE
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. JAN ZAORAL	
INVESTOR:	SERGEJ NĚŠTĚROV	
MÍSTO STAVBY:	STŘEDOKLUKY, p.č. 185/6	
AKCE:	NOVOSTAVBA RD	DATUM: 6/2015
		MĚŘÍTKO: 1:50
OBSAH:	ZÁKLADY	STUPEŇ: DSP
		PŘÍLOHA: D.1.2.1