

Tabulka oken a dveří

DZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [MM]	POPIS	TECHNORMA /KATALOG	POČET KUSŮ	KOVÁNÍ PODLAŽÍ CELKEM	ZASKLENÍ	BARVA NÁTĚRU	POŽÁRNÍ ODOLNOST	ZÁRUBEN	BARVA NÁTĚRU	POZNÁMKA
01		900+400x2250	Vnější dveře dvoukřídlové, plastové, 1/3prosklené, otevírávě	odborný dodavatel	1 0 1	Kování plast Dvojsklo se zvýšenou tepelnou izol.	hnědá	-	-	hnědá	Uw=1,20 W/m2K	
02		900+700x2250	Vnější dveře dvoukřídlové, plastové, 1/3prosklené, otevírávě	odborný dodavatel	1 0 1	Kování plast Dvojsklo se zvýšenou tepelnou izol.	hnědá	-	-	hnědá	Uw=1,20 W/m2K	
03/P		900 x 2250	Vnější dveře, plastové, celoprosklené, otevírávě a výklopné,pravé	odborný dodavatel	1 0 1	Kování plast Dvojsklo se zvýšenou tepelnou izol.	hnědá	-	-	hnědá	Uw=1,20 W/m2K	
04		2300x 2300	Garážová vrata ocelohliníková, lamelová, posuvná po kolejnicích pod strop	odborný dodavatel	1 0 1	Zámek bezpečnostní	-	hnědá	-	hnědá	pojezd po kolejnících pod strop	
05/L		800 x 1970	Vnitřní dveře jednokřídlové ,dřevěně dýhované, plné, otevírávě, levé	odborný dodavatel	2 1 3	Kování leštěná slitina	-	ořech světlý	-	obložková Sappeli	ořech světlý	
06/L		800 x 1970	Vnitřní dveře jednokřídlové ,dřevěně dýhované, 2/3prosklené, otevírávě, levé	odborný dodavatel	1 2 3	Kování leštěná slitina	-	ořech světlý	-	obložková Sappeli	ořech světlý	
06/P		800 x 1970	Vnitřní dveře jednokřídlové ,dřevěně dýhované, 2/3prosklené, otevírávě, pravé	odborný dodavatel	2 3 5	Kování leštěná slitina	-	ořech světlý	-	obložková Sappeli	ořech světlý	