







POLOŽKA Č.:	ROZMER	SCHEMA	POPIS	POČET KUSOV	
				PRIZEMIE	1. POSCHODIE
OK10	1250/750		<ul style="list-style-type: none"> - PLASTOVÉ JEDNODIELNE OKNO - MATERIÁL A POKRCHOVÁ ÚPRAVA (PODĽA VÝBERU INVESTORA) - TELODĽAVODOVÉ KOVANE - OTVÁRANIE OKNA - POZRI SCHEMA - ZASKLENIE - ČIHE IZOLAČNÉ TROUSKO - SÚČINITEL PŘECHODU TEPLA ZASKLENĚNÍH uz<0,6 W/m²K - SÚČINITEL PŘECHODU TEPLA OKNA u okna=1,00 W/m²K - SÚČASŤOU DODÁVKY OKNA SÚ AJ PARAPETY 	0	1
OK11	2050/750		<ul style="list-style-type: none"> - PLASTOVÉ JEDNODIELNE OKNO - MATERIÁL A POKRCHOVÁ ÚPRAVA (PODĽA VÝBERU INVESTORA) - TELODĽAVODOVÉ KOVANE - OTVÁRANIE OKNA - POZRI SCHEMA - ZASKLENIE - ČIHE IZOLAČNÉ TROUSKO - SÚČINITEL PŘECHODU TEPLA ZASKLENĚNÍH uz<0,6 W/m²K - SÚČINITEL PŘECHODU TEPLA OKNA u okna=1,00 W/m²K - SÚČASŤOU DODÁVKY OKNA SÚ AJ PARAPETY 	0	1
OK12	1000/2000		<ul style="list-style-type: none"> - PLASTOVÉ JEDNODIELNE OKNO - MATERIÁL A POKRCHOVÁ ÚPRAVA (PODĽA VÝBERU INVESTORA) - TELODĽAVODOVÉ KOVANE - OTVÁRANIE OKNA - POZRI SCHEMA - ZASKLENIE - ČIHE IZOLAČNÉ TROUSKO - SÚČINITEL PŘECHODU TEPLA ZASKLENĚNÍH uz<0,6 W/m²K - SÚČINITEL PŘECHODU TEPLA OKNA u okna=1,00 W/m²K - SÚČASŤOU DODÁVKY OKNA SÚ AJ PARAPETY 	0	1

Strana 5

POLOŽKA Č.:	ROZMER	SCHEMA	POPIS	POČET KUSOV	
				PRIZEMIE	1. POSCHODIE
OK13	900/1200 ROZMER B		<ul style="list-style-type: none"> - Bonový plastový strešný svetlík ARTUS - A 3000 - MATERIÁL A POKRCHOVÁ ÚPRAVA (PODĽA VÝBERU INVESTORA) - KRYTÝM KRYTÝM - Sviatoprepustná 4+1vrstvá výplň K=1,35 W/m²K - Šikmá mazača - Izolácia 30 mm K=0,75 W/m²K - SÚČINITEL PŘECHODU TEPLA K=1,37 W/m²K 	0	1
<p>OKNÁ A EXT. DVERE SPOLU PO POSCHODIACH (rôzne druhy iij) :</p> <p>OKNÁ A EXT. DVERE SPOLU PRE OBJEKT (rôzne druhy iij) :</p>				13	10
				23	
POLOŽKA		SCHEMA	POPIS	DĹŽKA (BM)	
INTERIÉROVÝ PARAPET			<ul style="list-style-type: none"> - MATERIÁL: PLASTOVÝ - OBODUSTRANNE UKONČENÝ PLASTOVÝMI KRYTKAMI - POKRCHOVÁ ÚPRAVA PODĽA VÝBERU INVESTORA - R. Š. 200 MM 	~ 31 BM	
EXTERIÉROVÝ PARAPET			<ul style="list-style-type: none"> - MATERIÁL: - PODĽA VÝBERU INVESTORA - OBODUSTRANNE UKONČENÝ PLASTOVÝMI KRYTKAMI - POKRCHOVÁ ÚPRAVA PODĽA VÝBERU INVESTORA - R. Š. 230 MM 	~ 31 BM	
<p>POZU: ŠIKMÝ DOKER UPRAVIŤ PRED OBERNANÍM A REALIZÁCIOU PODĽA KONŠTRUKCIE OKNA TAK, ABY BOL ZABEZPEČENÝ PŘESNÝ PARAPETNÝ DOSYH OD POKRCHOVOU UPRAVENEJ KONŠTRUKCIE NIN 30 MM</p>					

Strana 6