

2,9
posíláme Vám nabídku na AKČNÍ vrata Kružik s pohonem Doormatic 800 s řetězovou dráhou + 1x ovladač, + montáž

Označení dodávky

Množství

Sekční garážová vrata Kružik AKČE - s
pohonem a montáží 3 x v 2400x1800mm.

1 x

Zlaly dub

spojový materiál

1 x

Součet položek

Zaokrouhlení

CELKEM K ÚHRADĚ

Akční vrata jsou od šířky 1500mm až do 3000mm x výška 1940 až 2250mm. V jiném rozměru NELZE!!
akce platí pro vrata bílá, v kterémkoli odstínu dle vzorníku RAL (kromě metalických bare) a v imitacích dřeva zlatý
dub, tmavý dub (orech), mahagon. Tato akce se vztahuje i na ostatní imitace dřeva. U různých barev a imitací jsou
různé akční ceny

Sekce jsou zateplené o síle 40mm

Koeficient prostupu tepla zabudovaných vrat je $U = 1,3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

pro akční vrata je nutné minimální nadpraží 200mm - možno přibjednat jiné kování za příplatek (například pro nižší
nadpraží)

Akční vrata jsou osazena pohony Doormatic 800 s řetězovou dráhou.

Všechna vrata jsou opatřena hliníkovým štítkem s logem o velikosti 234x87mm - podmínka akce.

Záruka 24 měsíců na vrata i pohon

Akční vrata Hörmann RenoMatic s pohonem ProMatic + 1 x dálkové ovládání a montáž

Označení dodávky

Vrata RenoMatic s v 2500x2000mm

včetně pohonu ProMatic a montáže

Venkovní povrch vrat zlaly dub (pro okov

2400x1800)

Montáž vrat a pohonu

spojový materiál

Součet položek

Zaokrouhlení

CELKEM K ÚHRADĚ

Vrata Hörmann RenoMatic jsou konstrukčně stejní jako sekční vrata Hörmann EPU

Vrata EPU - dvoustupňová, tepelně izolovaná, zvenku i zevnitř z ocelového plechu. Všechny lamely jsou navíc

po celém obvodu zesíleny. Vratové křídlo je silné 42/20mm

Jsou to vrata stabilní, pohybují se těsně a nabízejí dobrou tepelnou izolaci

- Lamela: $U=1,00\text{W/m}^2\text{K}$, Vrat. křídlo: $U=1,35\text{W/m}^2\text{K}$. Zabudovaná vrata $U=1,80\text{W/m}^2\text{K}$

- Spínají veškeré bezpečnostní požadavky evropské normy EN 12604

- dvojitý systém pružin a lanek - proti prašknutí

- ochrana proti sevření prstů na vnější i vnitřní straně proti sevření až do nejmenšího detailu

- bezpečnostní kolejničky jsou konstruovány tak, aby vodily kladky nevykolejly

- boční zárubně jsou zcela uzavřené - ochrana proti zasunutí

- u všech lanových bubnů jsou v koncové poloze vrat k dispozici 2 plná bezpečnostní vinutí

- zakryté vedení lanek

- Pohon ProMatic BiSecur - je bezpečný a spolehlivý. Tažná a tlačná síla 600N, špičková síla 750 N

- u všech lanových bubnů jsou v koncové poloze vrat k dispozici 2 plná bezpečnostní vinutí

- vrata jsou tak chráněna proti vypáčení a to i při