* CAD-Zeichnung * Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor * DIN 34 * ALL rights in this drawing are reserved to us *







140	e8	-0.085	-0.148
90	k6	+0.025	+0.003
25	N9	0	-0.052
NENNMASS NOMINAL SIZE	TOLERANZKLASSE TOLERANCE CLASS	GRENZABMASSE LIMIT DEVIATIONS	

Schweißnähte

Kehlnahtdicken mit Bemaßung

In Zeichnung vorhanden: ja - nein

Darstellung und Bemaßung nach DIN 1912 EN 22553

Kehlnahtdicken ohne Bemaßung

in Abhängigkeit zur Materialdicke

Materialdicke t_{min} (mm)	Nahtdicke a (mm)	Materialdicke t_{min} (mm)	Nahtdicke a (mm)
		über 15 bis 20	6
bis 6	3	über 20 bis 30	7
über 6 bis 12	4	über 30 bis 40	8
über 12 bis 15	5	über 40 bis 50	10

Stumpfnähte: Darstellung und Bemaßung nach MMN 165.01

Schweißausführung

Bewertungsgruppen nach EN 25817 — für Kehlnähte : B, für Stumpfnähte : B

Vorwärmung: Teil.....

Spannungsarmgeglüht : nein
Normalgeglüht : nein
Farbgeprüft (Met-L-Check): nein
Ultraschallgeprüft : nein
Dichtigkeitsgeprüft : nein
Druckgeprüft: ..... bar

Allgemeintoleranzen: EN ISO 13920-B

050.0811537-02

freigegeben Released

39826

Zulässige Abweichungen für Maße ohne Toleranzangabes mittel DIN 7168 Permissible variations in untoleranced dimensions medium DIN 7168				Ursprung / Origin		Fertiggewicht Finished weight 247 kg		Modell-Nr. Pattern No.	
								Cod-Nr. Code No.	
				Werkstoff Material	Schweissteil			Serien-Nr. Serial part No.	
								Archiv-Nr. Archives No.	
					1997	Datum Date	Name	Typ Type	Maßstab Scale 1:2
					Bearb. Drawn	28.10	Schreiber	Benennung Title	Fuehrung
					Geprüft Checked				
					Norm Stand			Sach-Nr. Drawing No.	0101047-14.014
								Blatt Sheet 1	1 Blätter Sheets
Ausgabe Issue	Änderung Revision	Datum Date	Name					Ersatz für/Supersedes:	
								Ersetzt durch/Superseded by:	

* CAD-Zeichnung * Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor * DIN 34 * All rights in this drawing are reserved to us *