1NP



2–4NP



LEGENDA POZNÁMEK:

pozn.1 - Rekonstrukce balkónů. Stávající zábradlí konstrukce budou na balkonech demontovány. Stávající skladební vrstvy podlah do vyzdívkové cca 100 mm od okraje balkónu budou vybourány až na nosnou konstrukci, odpad bude odvezen na skládku. Bude provedena kontrola nosné konstrukce a případná reprofilace (dle ČSN EN 1504).

pozn.2 - Stávající betonová mazanina/potěr/skladebná pauze aglikovaná dvouvalcová hydrobrzdící stěrka o minimální tloušťce 2 mm. Následně bude založena první řada protiteplotního zdiva. Zdivo bude zděno na tenkovrstvou maltu. Výše zděného zdiva(dl 1100 mm. Přípojení zdiva ke stávající konstrukci objektu pomocí ocelí spojky ohnuté do L. Mezi nosnou konstrukcí objektu a protiteplotnímu konstrukcí bude aplikován pás z minerální vlny tl. 10 mm.

pozn.3 - Provedení nové konstrukce – armovaná stěrka se skleněnými síťovinou. Finální povrchová úprava – stěrková hladká probarvená omítka. V rozsh budou použity systémové rohové lišty.

pozn.4 - Odstranění stávající konstrukce až po spodní hranu nosné konstrukce následující krátké bude instalováno bezrámová zasklení. Boční prosklené výplně budou zachovány.

pozn.5 - Osazení dělicích příček z tvárnic, Materiál skla s matnou fólií.

pozn.6 - Stávající dlažební spáry u objektu nejsh svojí funkci, V některých částech dochází k prosaku vody do bytových jednotek. Dlažební spáry budou prořízuty a přizmýty. Místa v okolí penetračních spár budou penetrovány a bude zde aplikován systémový dlažební profil s ohebný a pružnou vložkou.

pozn.7 - Stávající dlažební fima, pod kterými probíhají svody, jsou ve špatném stavu. Části konstrukce na některých místech chybí nebo jsou silně narušeny povětrnostními vlivy a klimatickými zátěžemi. Tyto části fima budou tak vybourány a hrané jednotlivých objektů. Bodrý hrany fima budou opatřeny novou přiléhající a omítkou.

pozn.8 - Stávající dešťové svody budou demontovány a odpad odvezen na skládku. Bude provedena dodávka a montáž nových dešťových svodů z TiZn plechu.

pozn.9 - Bude zateplena západní návětrná stěna objektu. Izolant - expandovaný polystyren s přímou grafitu EPS-F GREYWALL tl. 140 mm. Šířka izolantu části bude z extrudovaného polystyrénu tl. 140 mm. Izolant bude dotažen k terénu. Špára mezi izolantem a terénem bude vyplněna hrubě pružným tmelem. Finální povrchová úprava – suková omítka bude dotažena až k terénu a špára mezi izolantem a terénem profouzna.

pozn.9 - Provedení nové finální povrchové vrstvy. Před započetím prací dojde k omytí celého obvodového pláště tlakovou vodou a nátěru obvodového pláště penetračním nátěrem. Nesoudržná omítka bude odbrána a bude provedena nová vyrovnání. Po technologické pauze bude nanesena vrstva armovacího tmele v optimální tloušťce 3-4 mm, do kterého bude vtlačena skleněnéí síťovina, která bude opět přestěhovávána. Finální povrch bude tvořen silikonová omítka. Na vodorovných plochách bude provedena nová hydroizolační stěrka, která bude opět přestěhovávána skleněnou síťovinou a bude provedena penetrace proti vniknu. Po celé technologické pauze bude nainstalována vnitřní stěrková hladká probarvená omítka.

pozn. 10 - Budou provedeny lokální opravy podstěnků balkónů. Bude provedena kontrola nosné konstrukce a případná reprofilace (dle ČSN EN 1504).

pozn.11 - Bude provedena výměna stávajících dřevěných výplní otvorů na západní straně. Dodávka a montáž nových oken a izolačním zvyjádřem.

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉM (ETICS) TŘÍDY A, skladba: lepicí tmel, FASÁDNÍ DESKY Z ŠEDÉHO POLYSTYRENU EPS-F GREYWALL tl. 140 mm (sd = 0,039m.K/-), stěrka - kejdlo se skleněnou tkaninou, VNĚJŠÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA - stěrková hladká probarvená omítka tl. zrna 1,5 mm.
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉM (ETICS) TŘÍDY A, skladba: lepicí tmel, FASÁDNÍ DESKY Z ŠEDÉHO POLYSTYRENU EPS-F GREYWALL tl. 140 mm (sd = 0,039m.K/-), stěrka - kejdlo se skleněnou tkaninou, VNĚJŠÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA - stěrková hladká probarvená omítka tl. zrna 1,5 mm.
- Nová vyzdívka zábradelní konstrukce z porobetonového zdiva tl. 100 mm, zděného na tenkovrstvou maltu, Vnější povrchová úprava stěrka - kejdlo se skleněnou tkaninou, stěrková hladká probarvená omítka tl. 1,5 mm

Tabulka místností

Číslo	Jméno	Plocha [m²]	Obvod [m]
2.01	Sklad	11,89	14,7
2.02	Prodejna	36,7	26,45
2.03	Kočárky	5,5	9,9
2.04	Umývárna	2,63	8
2.05	WC	1,02	4,2
2.06	Sklad	8,89	12,51
2.07	Umývárna	5,1	9,24
2.08	Restaurace	8,45	0
2.09	Restaurace	34,73	25,1
2.10	Kočárky	5,5	9,9
2.11	Výtah	2,33	6,35
2.12	Výtah	2,33	6,35
2.13	Výtah	2,33	6,35
2.14	WC+umýv	4,05	11,6
2.15	WC+umýv	4,05	11,6
2.16	WC+umýv	4,05	11,6
2.17	WC+umýv	4,05	11,6
2.18	Koupelna	3,22	7,5
2.19	Koupelna	3,22	7,5
2.20	Koupelna	3,22	7,5
2.21	WC	1,02	4,2
2.22	Koupelna	3,22	7,5
2.23	Předsíň+chodba	17,33	26,6
2.24	Předsíň+chodba	17,33	26,6
2.25	Předsíň+chodba	17,33	26,6
2.26	Předsíň+chodba	17,33	26,6
2.27	Umývárna	2,62	7,95
2.28	Sklad	4,96	9,5
2.29	Sklad	5,02	9,04
2.30	Sklad	8,96	12,66
2.31	Sklad	3,33	7,4
2.32	Prodejna	34,65	24,9
2.33	Kočárky	5,5	9,9
2.34	Umývárna	2,63	8
2.35	WC	1,02	4,2
2.36	Chlad.box	3,46	8
2.37	Prodejna	52,01	38,8
2.38	Kočárky	5,46	9,8
2.39	Umývárna	2,63	8
2.40	WC	1,02	4,2
2.41	Umývárna	3,24	8,6
2.42	WC	1,02	4,2
2.43	Obchod, služby	27,67	23,85
2.44	WC	0,96	4
2.45	WC	0,96	4
2.46	WC	0,96	4
2.47	WC	0,96	4
2.48	Předsíň	9,36	16,41
2.49	Předsíň	9,36	16,41
2.50	Předsíň	9,36	16,41
2.51	Předsíň	9,36	16,41

Tabulka místností

Číslo	Jméno	Plocha [m²]	Obvod [m]
2.52	Koupelna	2,92	7,1
2.53	Koupelna	2,92	7,1
2.54	Koupelna	2,92	7,1
2.55	Koupelna	2,92	7,1
2.56	Předsíň	17,82	24
2.57	Předsíň	8,26	15,05
2.58	WC	0,94	4
2.59	Koupelna	3,13	7,3
2.60	Pokoj	19,68	18,75
2.61	Pokoj	17,67	17,85
2.62	Pokoj	17,89	17,75
2.63	Pokoj	20,4	19,05
2.64	Pokoj	20,4	19,05
2.65	Pokoj	20,15	18,95
2.66	Pokoj	20,4	19,05
2.67	Pokoj	20,4	19,05
2.68	Pokoj	20,4	19,05
2.69	Pokoj	20,15	18,95
2.70	Pokoj	20,4	19,05
2.71	Pokoj	20,4	19,05
2.72	Kuchyň	11,03	14,9
2.73	Kuchyň	11,03	14,9
2.74	Kuchyň	11,03	14,9
2.75	Kuchyň	11,07	15
2.76	Pokoj	20,4	19,05
2.77	Pokoj	17,71	17,75
2.78	Pokoj	17,93	17,85
2.79	Pokoj	20,4	19,05
2.80	Pokoj	21,72	19,65
2.81	Výtah	2,38	6,5
2.82	Pokoj	17,71	17,75
2.83	Pokoj	17,72	17
2.84	Předsíň	11,25	14,25
2.85	Koupelna	3,22	7,5

Tabulka místností

Číslo	Jméno	Plocha [m²]	Obvod [m]
2.86	Kuchyň	19,65	18,8
2.87	WC+umýv	5,42	13,6
2.88	Kuchyň	10,68	14,9
2.89	WC	0,99	4,1
2.90	Koupelna	2,72	6,75
2.91	Tabák	25,54	20,45
2.92	Kočárky	6,27	11,1
2.93	WC	1,02	4,2
2.94	Umývárna	2,63	8
2.95	Sklad	5,41	10,43
2.96	Sklad	7,91	11,43
2.97	Chodba+schodiště	25,83	28,2
2.98	Chodba+schodiště	25,83	28,2
2.99	Chodba+schodiště	25,83	28,2
2.100	Chodba+schodiště	25,83	28,2
2.101	Chodba+schodiště	25,83	28,2
2.102	Předsíň	11,75	15,4
2.103	Předsíň	11,75	15,4
2.104	Předsíň	11,75	15,4
2.105	Předsíň	11,75	15,4
2.106	Koupelna	3,21	7,3
2.107	Koupelna	3,21	7,3
2.108	Koupelna	3,21	7,3
2.109	Koupelna	3,21	7,3
2.110	WC+umýv	3,89	10,8
2.111	WC+umýv	3,89	10,8
2.112	WC+umýv	3,89	10,8
2.113	WC+umýv	3,89	10,8
2.114	Výtah	2,33	6,35

Celková plocha [m²]: 1203,38

Tabulka místností

Číslo	Jméno	Plocha [m²]	Obvod [m]
3.01	Pokoj	19,84	18,6
3.02	Pokoj	19,84	18,6
3.03	Pokoj	19,84	18,6
3.04	Pokoj	19,84	18,6
3.05	Kuchyň	13,18	15,45
3.06	Kuchyň	13,18	15,45
3.07	Kuchyň	13,18	15,45
3.08	Kuchyň	13,18	15,45
3.09	Kuchyň	13,23	15,45
3.10	Kuchyň	13,23	15,45
3.11	Kuchyň	13,23	15,45
3.12	Kuchyň	13,23	15,45
3.13	Pokoj	20,48	18,9
3.14	Pokoj	20,48	18,9
3.15	Pokoj	20,48	18,9
3.16	Pokoj	20,48	18,9
3.17	Pokoj	24,58	20,7
3.18	Kuchyň	13,14	15,45
3.19	Kuchyň	13,23	15,45
3.20	Pokoj	23,33	20,1
3.21	Chodba+schodiště	25,83	28,2
3.22	Chodba+schodiště	25,83	28,2
3.23	Předsíň	11,75	15,4
3.24	Předsíň	11,75	15,4
3.25	Předsíň	11,75	15,4
3.26	Předsíň	11,75	15,4
3.27	Koupelna	3,21	7,3
3.28	Koupelna	3,21	7,3
3.29	Koupelna	3,21	7,3
3.30	Koupelna	3,21	7,3
3.31	Výtah	2,33	6,35
3.32	WC+umýv	3,89	10,8
3.33	WC+umýv	3,89	10,8
3.34	WC+umýv	3,89	10,8
3.35	WC+umýv	3,89	10,8
3.36	Výtah	2,33	6,35
3.37	Výtah	2,33	6,35
3.38	Výtah	2,33	6,35
3.39	WC+umýv	4,05	11,6
3.40	WC+umýv	4,05	11,6
3.41	WC+umýv	4,05	11,6
3.42	WC+umýv	4,05	11,6
3.43	Koupelna	3,22	7,5
3.44	Koupelna	3,22	7,5
3.45	Koupelna	3,22	7,5
3.46	WC	1,02	4,2
3.47	Koupelna	3,22	7,5
3.48	Předsíň+chodba	17,33	26,6
3.49	Předsíň+chodba	17,33	26,6
3.50	Předsíň+chodba	17,33	26,6
3.51	Předsíň+chodba	17,33	26,6

Tabulka místností

Číslo	Jméno	Plocha [m²]	Obvod [m]
3.52	WC	0,96	4
3.53	WC	0,96	4
3.54	WC	0,96	4
3.55	WC	0,96	4
3.56	Předsíň	9,36	16,41
3.57	Předsíň	9,36	16,41
3.58	Předsíň	9,36	16,41
3.59	Předsíň	9,36	16,41
3.60	Koupelna	2,92	7,1
3.61	Koupelna	2,92	7,1
3.62	Koupelna	2,92	7,1
3.63	Koupelna	2,92	7,1
3.64	Předsíň	17,82	24
3.65	Předsíň	8,26	15,05
3.66	WC	0,94	4
3.67	Koupelna	3,13	7,3
3.68	Pokoj	19,68	18,75
3.69	Pokoj	17,67	17,65
3.70	Pokoj	17,89	17,75
3.71	Pokoj	20,4	19,05
3.72	Pokoj	20,4	19,05
3.73	Pokoj	20,15	18,95
3.74	Pokoj	20,4	19,05
3.75	Pokoj	20,4	19,05
3.76	Pokoj	20,4	19,05
3.77	Pokoj	20,15	18,95

Tabulka místností

Číslo	Jméno	Plocha [m²]	Obvod [m]
3.78	Pokoj	20,4	19,05
3.79	Pokoj	20,4	19,05
3.80	Kuchyň	11,03	14,9
3.81	Kuchyň	11,03	14,9
3.82	Kuchyň	11,03	14,9
3.83	Kuchyň	11,07	15
3.84	Pokoj	20,4	19,05
3.85	Pokoj	17,71	17,75
3.86	Pokoj	17,93	17,85
3.87	Pokoj	20,4	19,05
3.88	Pokoj	21,72	19,65
3.89	Výtah	2,38	6,5
3.90	Pokoj	17,71	17,75
3.91	Pokoj	17,72	17
3.92	Předsíň	11,25	14,25
3.93	Koupelna	3,22	7,5
3.94	Kuchyň	19,65	18,8
3.95	WC+umýv	5,42	13,6
3.96	Kuchyň	10,68	14,9
3.97	WC	0,99	4,1
3.98	Koupelna	2,72	6,75
3.99	Chodba+schodiště	25,83	28,2
3.100	Chodba+schodiště	25,83	28,2
3.101	Chodba+schodiště	25,83	28,2

Celková plocha [m²]: 1210,13

Vypracoval:	Ing. Pavel Gvozdiak	JT consulting	Sokolovská 1962, 432 01 Kadaň, IČ: 28664842, DIČ: CZ 28664842
Kontroloval:	Ing. Marian Trubírohs		
Zodp. projektant:	Ing. Marian Trubírohs		
Investor:	Společenství vlastníků jednotek Plzeňská 947-951, Praha 5 Plzeňská 948/129a, Košíře, 150 00,Praha 5	stupeň: DSP	č.zakázky:
stavba:	Stavební úpravy bytového domu společenství vlastníků jednotek v domě Plzeňská 947-951, Praha	datum: 05/2015	č.výkresu: D1.1.7
		formát: 14xA4	
výkres:	PŮDORYS 1NP a 2-4NP - NOVÝ STAV	měřítko: 1:100	