







Výpis oken a vchodových dveří

STRANA 1

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	SKLO	POŽÁRNÍ ODOLNOST	POČET KUSŮ:	
						1.NP	PŮDA
01		Okno plastové dvoudílné, spodní část otevíravá a vyklápěcí, horní část vyklápěcí rám okna i křídla – odstín dřeva (int. i ext.) klíka – bronz Rozměr: 900/1500 mm Vnitřní parapet š.=250 mm, lamino, odstín dřeva (odstín PVC rámu okna)	fólie odstín dřeva	sklo čiré tepel. izolační trojsklo součinitel prostupu tepla U= 0,7		ks	8
02		Okno plastové jednodílné, otevíravé a vyklápěcí rám okna i křídla – odstín dřeva (int. i ext.) klíka – bronz Rozměr: 400/550 mm	fólie odstín dřeva	sklo matné neprůhledné tepel. izolační trojsklo součinitel prostupu tepla U= 0,7		ks	1
03		Okno plastové jednodílné, otevíravé a vyklápěcí rám okna i křídla – odstín dřeva (int. i ext.) klíka – bronz Rozměr: 700/550 mm Vnitřní parapet š.=250 mm, lamino, odstín dřeva (odstín PVC rámu okna)	odstín dřeva	sklo čiré tepel. izolační trojsklo součinitel prostupu tepla U= 0,7		ks	1
04		Okno francouzské plastové jednodílné, otevíravé a vyklápěcí rám okna i křídla – odstín dřeva (int. i ext.) klíka – bronz Rozměr: 650/2200 mm Vnitřní parapet š.=250 mm, lamino, odstín dřeva (odstín PVC rámu okna) Levé	odstín dřeva	sklo čiré tepel. izolační trojsklo součinitel prostupu tepla U= 0,7		ks	1
05		Okno plastové jednodílné, otevíravé a vyklápěcí rám okna i křídla – odstín dřeva (int. i ext.) klíka – bronz Rozměr: 650/1100 mm	odstín dřeva	sklo čiré tepel. izolační trojsklo součinitel prostupu tepla U= 0,7		ks	4
06		Plastové dveře vchodové jednokřídlové, otočné, prosklené, tři dveřní závěsy, včetně plastové zárubně Rozměr: 950/2200 mm Levé Kování: klíka – knoflík se štíty pro bezpečnostní zámek – nerez Doplňky: dveřní zarážka (guma),	barva bílá	sklo matné neprůhledné tepel. izolační trojsklo součinitel prostupu tepla U= 0,7 dveře součinitel prostupu tepla U = min. 1,7			