




# VÍPIS VÍROVÝCH

Ozn. na výkr.	Ozn. dle ČSN, kat.	Schematický obrázek	Popis výrobku	1 NP	2 NP	3 NP	Celkem ks (m)		
		Rozměr (mm)							
P 1			Plastové okno jednokřídlové, s křídlem sklápěcím  $U_w = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ - včetně venkovního systémového parapetu RŠ 500mm - vnitřní parapet - keramický obklad - včetně parotěsné a difúzní pásy						
		rozměry nutno ověřit na stavbě <b>600x750</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Kování</td> <td>konstrukční celoobvodové s mikroventilací</td> </tr> <tr> <td>Nátěr</td> <td>odstín bílý</td> </tr> <tr> <td>Č.barvy</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sklo</td> <td>izolační trojsklo - neprůhledné sklo (kúra)</td> </tr> </table>	Kování	konstrukční celoobvodové s mikroventilací	Nátěr	odstín bílý	Č.barvy	
Kování	konstrukční celoobvodové s mikroventilací								
Nátěr	odstín bílý								
Č.barvy									
Sklo	izolační trojsklo - neprůhledné sklo (kúra)								
P 2a			Plastové okno jednokřídlové, s křídlem otevíravým a sklápěcím  $U_w = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ - včetně vnitřního systémového parapetu - včetně parotěsné a difúzní pásy - okna opatřena vnitřními žaluziemi	4			4		
		rozměry nutno ověřit na stavbě <b>1200x1500</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Kování</td> <td>konstrukční celoobvodové s mikroventilací</td> </tr> <tr> <td>Nátěr</td> <td>odstín bílý</td> </tr> <tr> <td>Č.barvy</td> <td>vnitřní horizontální žaluzie bílé, alt.stříbrné barvy</td> </tr> <tr> <td>Sklo</td> <td>izolační trojsklo</td> </tr> </table>	Kování	konstrukční celoobvodové s mikroventilací	Nátěr	odstín bílý	Č.barvy	vnitřní horizontální žaluzie bílé, alt.stříbrné barvy
Kování	konstrukční celoobvodové s mikroventilací								
Nátěr	odstín bílý								
Č.barvy	vnitřní horizontální žaluzie bílé, alt.stříbrné barvy								
Sklo	izolační trojsklo								
P 2b			Plastové okno jednokřídlové, s křídlem otevíravým a sklápěcím  $U_w = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ - vnitřní parapet - keramický obklad - včetně parotěsné a difúzní pásy	12			12		
		rozměry nutno ověřit na stavbě <b>1200x1500</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Kování</td> <td>konstrukční celoobvodové s mikroventilací</td> </tr> <tr> <td>Nátěr</td> <td>odstín bílý</td> </tr> <tr> <td>Č.barvy</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sklo</td> <td>izolační trojsklo - neprůhledné sklo (kúra)</td> </tr> </table>	Kování	konstrukční celoobvodové s mikroventilací	Nátěr	odstín bílý	Č.barvy	
Kování	konstrukční celoobvodové s mikroventilací								
Nátěr	odstín bílý								
Č.barvy									
Sklo	izolační trojsklo - neprůhledné sklo (kúra)								