

27/04/2016

VÝPIS KROVU – VÝKAZ REZIVA – BEZ REZERVY PO NAREZANÍ A NAFORMÁTOVANÍ

POL. ČÍSLO	NÁZOV POLOŽKY – PRVKU	PROFIL	DLŽKA	MNOŽSTVO	SPOLU	PROFIL	REZIVO CELKOM
		š/v	mm	ks ¹	m	š/v	m ³
01	POMÚRNICA	150/120	6250	2	12,500	150/120	0,753
02	POMÚRNICA	150/120	5620	1	5,620		
03	POMÚRNICA	150/120	4900	4	19,600		
04	POMÚRNICA	150/120	4120	1	4,120		
CELKOM					41,840		
05	TRÁM (POMÚRNICA) – NAD VCHODOM	150/150	2760	1	2,760	150/150	0,062
CELKOM					2,760		
06	VÁZNICA STREDOVÁ	180/200	5270	2	10,540	180/200	0,543
07	VÁZNICA STREDOVÁ	180/200	2270	2	4,540		
CELKOM					15,080		
08	KROKVA – NÁROŽNÁ	200/200	6120	4	24,480	200/200	1,435
09	KROKVA – NÁROŽNÁ	200/200	2850	4	11,400		
CELKOM					35,880		
10	KROKVA	80/200	6480	7	45,360	80/200	3,178
11	KROKVA	80/200	6270	2	12,540		
12	KROKVA	80/200	5280	8	42,240		
13	KROKVA	80/200	4370	1	4,370		
14	KROKVA	80/200	4290	8	34,320		
15	KROKVA	80/200	3300	8	26,400		
16	KROKVA	80/200	2305	8	18,440		
17	KROKVA	80/200	1840	1	1,840		
18	KROKVA	80/200	1520	1	1,520		
19	KROKVA	80/200	1310	8	10,480		
20	KROKVA	80/200	1140	1	1,140		
CELKOM					198,650		
21	POMOCNÝ TRÁM <small>PRE OSB NA OKRAJOCH STRECHY</small>	50/200	–	–	20,280	50/200	0,203
CELKOM					20,280		
22	POMOCNÝ HRANOL <small>–NAD VSTUPOM PRE OSB DOSKY</small>	50/50	–	–	1,200bm	50/50	0,003
23	LAŤOVANIE PRE OSB DOSKY	75/24	–	–	213,600bm	75/24	0,383
24	POMOCNÝ HRANOL – na presahoch	80/50	–	–	36,000bm	80/50	0,144
25	POMOCNÉ LATY – na presahoch	24/150	–	–	51,320bm	24/150	0,185
26	LATY POZDĽ KROKIEV (KONTRALAŤOVANIE)	50/50	–	–	187,700bm	50/50	0,469
27	LAŤOVANIE	50/30	–	–	587,000bm	50/30	0,881
28	PLNÉ DEBNENIE – TATRANSKÝ PROFIL (alt.OSB)	hr.=15mm	–	–	164,000m ²	15/100	2,460
29	DREVOTRIESKOVÁ OSB/3 DOSKA <small>OSB (strecho)</small>	hr.=8mm	–	–	53,600m ²	vid. výkres <small>OSB</small> presah strechy	
SKLON STRECHY		22°					
CELKOVÉ MNOŽSTVO DREVA KROVU		10,699m ³ (bez OSB dosiek)					
CELKOVÁ PLOCHA STRECHY		POZRI V TECHNICKEJ SPRÁVE STAVEBNEJ ČASTI – VÝKAZ KRYTINY BRAMAC					