

OZNAČ. NA VÝKRESE	SCHEM. ZOBRAZENIE ROZMER (mm)	POPIS	POČET KUSOV	ZASKLENIE	FARBA	POZNÁMKA
	<p>STAVEBNÝ OTVOR 4500/1980mm</p>	<p>IZOLAČNÉ TROJSKLO TEPLÝ DIŠTANČNÝ RÁMIK U_g=0,64 Wm²/K g=0,5</p>	1	<p>IZOLAČNÉ TROJSKLO TEPLÝ DIŠTANČNÝ RÁMIK U_g=0,64 Wm²/K g=0,5</p>	<p>ANTRACIT RAL7016</p>	<p>OSADZOVAČIU ŠKARU UTESNIŤ PÁSKAMI III PAROTESNÁ Z INTERIÉRU DIFÚZNE OTVORENÁ A VETROTESNÁ Z EXTERIÉRU</p>
	<p>STAVEBNÝ OTVOR 4500/2620mm</p>	<p>ZASKLENÁ STENA JEDNODUCHÉ JEDNOKRÍDLOVÉ, PEVNÉ U_f=0,78 Wm²/K HRDŔBA ZATEPLENIA OSTENIA 50mm</p>	1	<p>IZOLAČNÉ TROJSKLO TEPLÝ DIŠTANČNÝ RÁMIK U_g=0,64 Wm²/K g=0,5</p>	<p>ANTRACIT RAL7016</p>	<p>OSADZOVAČIU ŠKARU UTESNIŤ PÁSKAMI III PAROTESNÁ Z INTERIÉRU DIFÚZNE OTVORENÁ A VETROTESNÁ Z EXTERIÉRU</p>
	<p>STAVEBNÝ OTVOR 750/750mm</p>	<p>VÝSTUP NA TERASU ZDVÍŽNĽOSUVAŤ PORTÁL, napr. INTERNOM K5430 JEDNODUCHÉ DVAKRÍDLOVÉ, JEDNO KRÍDLO PEVNÉ JEDNO KRÍDLO POSUVNÉ, BEZPRAHOVÉ RIŠENIE U_f=1,15 Wm²/K HRDŔBA ZATEPLENIA OSTENIA 50mm</p>	1	<p>IZOLAČNÉ TROJSKLO TEPLÝ DIŠTANČNÝ RÁMIK U_g=0,64 Wm²/K g=0,5</p>	<p>ANTRACIT RAL7016</p>	<p>POHĽAD Z EXTERIÉRU INT.PARAPETNÁ DOSKA dl. 750mm, 1ks EXT.PARAPET, hliník antracit dl. 750mm, 1ks</p>

OZNAČ. NA VÝKRESE	SCHEM. ZOBRAZENIE ROZMER (mm)	POPIS	POČET KUSOV	ZASKLENIE	FARBA	POZNÁMKA
	<p>STAVEBNÝ OTVOR 1000/1500mm</p>	<p>JEDNODUCHÉ JEDNOKRÍDLOVÉ OKNO, NEOTVÁRANÉ U_f=0,77 Wm²/K HRDŔBA ZATEPLENIA OSTENIA 50mm</p>	4	<p>IZOLAČNÉ TROJSKLO TEPLÝ DIŠTANČNÝ RÁMIK U_g=0,64 Wm²/K g=0,5</p>	<p>ANTRACIT RAL7016</p>	<p>OSADZOVAČIU ŠKARU UTESNIŤ PÁSKAMI III PAROTESNÁ Z INTERIÉRU DIFÚZNE OTVORENÁ A VETROTESNÁ Z EXTERIÉRU</p>
				<p>POHĽAD Z EXTERIÉRU</p>		<p>POHĽAD Z EXTERIÉRU</p>

EXTERIÉROVÉ A INTERIÉROVÉ DVERE

OZNAČ. NA VÝKRESE	SCHEM. ZOBRAZENIE A POPIS ROZMER (mm)	POČET KUSOV	ZASKLENIE	FARBA	KOVANIE
	<p>STAVEBNÝ OTVOR-1100/2620 mm SVETLÝ OTVOR DVERÍ - 900/2270 mm</p>	1		<p>ANTRACIT RAL7016</p>	<p>NEREZ.MADLO - KLUČKA, KOVANIE PODLA VÝBERU INVESTORA, TROJSTUPŇOVÉ TESNENIE, ZAMOK BEZPEČNOSTNÝ S HAKMI</p>
	<p>EXTERIÉROVÉ, JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE, HLADKÉ PLNÉ, BEZPEČNOSTNÉ, DO BEZPEČNOSTNEJ ZRUBNE, U_d<1,00 Wm²/K PRAH S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM HRDŔBA ZATEPLENIA OSTENIA 50mm</p>				<p>OSADZOVAČIU ŠKARU UTESNIŤ PÁSKAMI III PAROTESNÁ Z INTERIÉRU DIFÚZNE OTVORENÁ A VETROTESNÁ Z EXTERIÉRU</p>